



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Marcatura • Nastri • Pennelli



Carrelli porta paranco - Corso

Carrello porta paranco Corso, per scorrimento su trave in acciaio sia con ala dritta che inclinata, fincorsa e dispositivi antiribaltamento in acciaio saldati sulle piastre laterali, barra di sospensione serrabile per impedire la rotazione, ruote in acciaio con cuscinetti a sfera, maniglia inclusa per una regolazione rapida e semplice dell'apertura delle piastre tramite avvvitamento della barra di sospensione.

Per attrezzature di sollevamento come Tralift, Tralift TT, Volt Trac, Tirfor e Bravo.

Con traslazione a spinta.

Codice	€	Portata (Kg)	Larghezza trave di scorrimento min÷max (mm)	Raggio di curvatura minimo (mm)	Peso (Kg)
P100250250	---	250	45-145	700	3,5
P100250500	---	500	50-220	900	8,5
P100250502	---	500	160-320	900	8,5
P100251000	---	1000	58-220	1000	10,5
P100251002	---	1000	160-320	1000	10,5
P100252000	---	2000	66-220	1200	18
P100252002	---	2000	160-320	1200	18



Con traslazione a catena tramite puleggia, lunghezza catena di manovra 3 m.

Codice	€	Portata (Kg)	Larghezza trave di scorrimento min÷max (mm)	Raggio di curvatura minimo (mm)	Peso (Kg)
P100201000	---	1000	58-220	1000	19
P100201002	---	1000	160-320	1000	19
P100202000	---	2000	66-220	1200	22,5
P100202002	---	2000	160-320	1200	22,5
P100203000	---	3000	74-220	1300	37,5
P100203002	---	3000	160-320	1300	37,5
P100205000	---	5000	90-220	1400	55
P100205002	---	5000	180-320	1400	55



Argani per trazione e sollevamento - Tirfor® e funi

Argano compatto, sicuro ed efficace per la movimentazione di particolari, non ci sono nè ruote nè ingranaggi solo due blocchi massicci che agiscono alternativamente sulla fune e sul carico nella direzione voluta.

Le ganasce sono autoserranti, con sicurezza immediata e progressiva: **più il carico è elevato maggiore è la presa.**

Un meccanismo di blocco permette l'inserimento veloce della fune nelle ganasce.

Possibilità di lavoro in tutte le direzioni: orizzontale, verticale o obliqua.

Lunghezza illimitata della fune, riduzione dello sforzo per mezzo di carrucole, dispositivo di sicurezza per limitare i sovraccarichi.

Carico di rottura della fune: 5 volte la portata.

Utilizzare solo con funi originali cod. P10315.

Codice	€	Portata (Kg)	Ø fune (mm)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P103100003	---	800	8,3	420x250x59	6,6
P103100005	---	1600	11,5	530x315x127	13,5
P103100010	---	3200	16,3	620x355x130	24



Rotolo di fune in acciaio speciale per argani avvolta su crociera, gancio ad un'estremità.

Codice	€	Lunghezza (m)	Ø fune (mm)	Carico di rottura della fune (Kg)	Peso (Kg)
P103150005	---	10	8,3	4000	3,5
P103150010	---	20	8,3	4000	5,8
P103150020	---	30	8,3	4000	8,3
P103151005	---	10	11,5	8000	6,2
P103151010	---	20	11,5	8000	11
P103151020	---	30	11,5	8000	16
P103152005	---	10	16,3	16000	13
P103152010	---	20	16,3	16000	23
P103152020	---	30	16,3	16000	33



ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO