


**Cilindri idraulici a semplice effetto ad altezza ridotta**


Cilindro idraulico a semplice effetto ad altezza ridotta, ritrazione rapida del pistone tramite molla di ritorno, raccordo di giunzione femmina con protezione antipolvere in plastica.



Codice	€	Portata (t)	Pressione (bar)	Corsa C (mm)	Altezza chiuso B (mm)	Capacità olio (cm³)	A (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
P101550050	---	5	700	16	60	52,8	76	30	0,6
P101550051	---	5	700	35	80	72	115	30	0,8
P101550100	---	10	700	16	60	100,8	76	40	0,9
P101550101	---	10	700	35	80	87,4	115	40	1,2
P101550200	---	20	700	8	70	119,2	78	60	2,7
P101550201	---	20	700	20	85	167	105	60	3,3
P101550300	---	30	700	8	70	132,4	78	75	3,8
P101550301	---	30	700	20	85	198,6	105	75	4,5
P101550500	---	50	700	5	70	331	75	90	6
P101550501	---	50	700	15	85	200,8	100	95	7,1

Cilindri idraulici a semplice effetto ad alta potenza


Cilindro idraulico a semplice effetto ad alta potenza, ritrazione rapida del pistone tramite molla di ritorno, raccordo di giunzione femmina con protezione antipolvere in plastica.



Codice	€	Portata (t)	Pressione (bar)	Corsa C (mm)	Altezza chiuso B (mm)	Capacità olio (cm³)	A (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
P101600850	---	85	520	45	200	794	245	110	32,5
P101600851	---	85	520	95	250	1677	345	110	38,6
P101600852	---	85	520	175	330	3090	505	110	48,5
P101601250	---	125	520	45	220	1144	265	140	48,5
P101601251	---	125	520	95	270	2416	365	140	59,5
P101601252	---	125	520	175	350	4450	525	140	77
P101601900	---	190	520	45	250	1709	295	170	91,5
P101601901	---	190	520	95	300	3609	395	170	110
P101601902	---	190	520	175	380	6648	555	170	140
P101602450	---	245	520	45	260	2207	305	210	121
P101602451	---	245	520	135	350	6623	485	210	163

Cilindri idraulici a doppio effetto

Cilindro idraulico a doppio effetto per un rientro rapido del pistone, corpo con collare filettato, base con fori filettati, testina rimovibile, raccordi di giunzione femmina con protezione antipolvere in plastica. Da utilizzare esclusivamente con pompe con valvola a 4 vie.



Codice	€	Portata spinta/trazione (t)	Pressione (bar)	Corsa C (mm)	Altezza chiuso B (mm)	Capacità olio (cm³)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Peso (Kg)
P101650110	---	11/4	700	160	285	255,3	445	35	10	25	M59x2	45	M20x2,5	23	M8	5,5
P101650111	---	11/4	700	330	470	516	800	35	10	25	M59x2	45	M20x2,5	23	M8	8,7
P101650350	---	35/15	700	190	350	955	540	60	14	35	M104x2	45	M20x2,5	60	M10	17,5
P101650351	---	35/15	700	315	470	1582	785	60	14	35	M104x2	45	M20x2,5	60	M10	23,5
P101650500	---	55/24	700	150	320	1216	470	75	20	30	M128x1,5	50	M30x3,5	65	M10	28,2
P101650501	---	55/24	700	250	420	2001	670	75	20	30	M128x1,5	50	M30x3,5	65	M10	36