




Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Marcatura • Nastri • Pennelli



Cilindri idraulici a semplice effetto con pistone forato

Cilindro idraulico a semplice effetto con pistone forato, ritrazione rapida del pistone tramite molla di ritorno, corpo con collare filettato, base con fori filettati, testina rimovibile, raccordi di giunzione femmina con protezione antipolvere in plastica.




Codice	€	Portata (t)	Pressione (bar)	Corsa C (mm)	Altezza chiuso B (mm)	Capacità olio (cm³)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Peso (Kg)
P101700120	---	12	700	8	60	15	68	40	10	25	M69x2	-	-	65	M5	20,5	1,6
P101700121	---	12	700	32	122	56,4	152	40	10	25	M69x2	20	M28x1,5	65	M5	20,5	3
P101700122	---	12	700	65	200	111	265	40	10	25	M69x2	20	M28x1,5	50	M5	20,5	4
P101700240	---	24	700	18	175	70	193	60	10	35	M104x2	25	M44x2	67	M6	27	8,5
P101700241	---	24	700	125	320	471	445	60	10	35	M104x2	25	M44x2	67	M6	27	14
P101700370	---	37	700	35	195	150	230	75	20	30	M128x1,5	20	M55x2	88	M10	34	16
P101700371	---	37	700	150	385	760	535	75	20	30	M128x1,5	20	M55x2	88	M10	34	25



Cilindri idraulici a doppio effetto con pistone forato

Cilindro idraulico a doppio effetto con pistone forato, rientro rapido del pistone, corpo con collare filettato, base con fori filettati, testina rimovibile, raccordi di giunzione femmina con protezione antipolvere in plastica. Da utilizzare esclusivamente con pompe con valvola a 4 vie.




Codice	€	Portata spinta/trazione (t)	Pressione (bar)	Corsa C (mm)	Altezza chiuso B (mm)	Capacità olio (cm³)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Peso (Kg)
P101750240	---	24/14	700	80	250	301,4	330	60	10	25	M104x2	25	M44x2	67	M6	27	14
P101750241	---	24/14	700	200	370	753,6	570	60	10	25	M104x2	25	M44x2	67	M6	27	24
P101750370	---	37/22	700	80	255	471,2	335	75	18	35	M128x1,5	20	M55x2	88	M10	34	22
P101750371	---	37/22	700	250	425	1472,3	675	75	18	35	M128x1,5	20	M55x2	88	M10	34	34
P101750480	---	48/32	700	90	270	671,4	360	90	20	30	M160x3,5	25	M76x3	98	M12	54	37
P101750481	---	48/32	700	240	420	1790,4	660	90	20	30	M160x3,5	25	M76x3	98	M12	54	45



Piastra di base per cilindri idraulici

Piastra di base per cilindri idraulici, per garantire maggior stabilità per i cilindri di maggior altezza (A) durante le attività di sollevamento. Fornita senza cilindro.



Codice	€	Lunghezza base A (mm)	Altezza B (mm)	Per cilindri codice
P101800220	---	220	155	P101450052 - P101500050 - P101500051 - P101500052 - P101500053
P101800221	---	220	155	P101450102 - P101500100 - P101500101 - P101500102 - P101500103
P101800222	---	220	155	P101450302 - P101500300 - P101500301 - P101500302 - P101500303
P101800300	---	300	170	P101450202 - P101500200 - P101500201 - P101500202 - P101500203
P101800301	---	300	170	P101450502 - P101500500 - P101500501 - P101500502 - P101500503