


**Golfari girevoli con anello**

Golfare girevole con anello, orientabile sotto carico, destinato al sollevamento di carichi da assemblare al carico stesso mediante idoneo foro filettato generalmente utilizzato per girare o ribaltare carichi pesanti.

- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Progettato, testato e certificato secondo norme tecniche GS-OA 15-04 – EN 1677
- Idoneo al sollevamento in sicurezza secondo direttiva macchine 2006/42/EC
- Testato 100 % magnaflux
- Testato a 20.000 cicli di fatica
- Filettatura e lunghezza gambo fuori standard su richiesta
- Orientabile a 360° con anello ribaltabile a 180° autoallineante
- Assemblato con sfere per facilitare l'orientamento del carico
- Sul tiro assiale è consentito uno scostamento di $\pm 5^\circ$ con una riduzione della portata del 10 %

CE



Misura											Coppia max di serraggio (Nm)
	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm.	0°-45°	45°-60°	Asimm.	
	1 braccio	2 bracci	1 braccio	2 bracci	2 bracci			3/4 bracci			
300 Kg - M10	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	10
500 Kg - M12	1	2	0,5	1	0,75	0,5	0,5	1,1	0,75	0,5	10
1120 Kg - M16	2	4	1,12	2	1,5	1,12	1,12	2,36	1,6	1,12	30
1120 Kg - M20	2	4	1,12	2	1,5	1,12	1,12	2,36	1,6	1,12	70
2000 Kg - M20	4	8	2	4	2,8	2	2	4	3	2	70
3150 Kg - M24	6,3	12,5	3,15	6,3	4,25	3,15	3,15	6,3	4,75	3,15	150
5300 Kg - M30	10,6	21,2	5,3	10,6	7,1	5,3	5,3	11,2	8	5,3	225
8000 Kg - M30	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	225
8000 Kg - M36	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	410
10000 Kg - M42	15	30	10	20	14	10	10	21,2	15	10	550
15000 Kg - M48	25	50	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	550
15000 Kg - M56	25	50	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	800
15000 Kg - M64	25	50	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	800
25000 Kg - M72	35	70	25	50	35	25	25	52,5	37,5	25	800
30000 Kg - M80	35	70	30	60	42	30	30	63	45	30	1500
35000 Kg - M90	35	70	35	70	49	35	35	73,5	52,5	35	2000

Codice	€	D x lunghezza Filetto (MxL) (mm)	WLL (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	SW (mm)	D1 (mm)	Peso (Kg)
P104500015	↗	10x18	300	30	13	46	50	105	30	38	0,48
P104500020	↗	12x18	500	30	13	46	50	105	30	38	0,5
P104500025	↗	12x25	500	30	13	46	50	105	30	38	0,5
P104500030	↗	16x20	1120	30	13	46	50	105	30	38	0,5
P104500035	↗	16x30	1120	30	13	46	50	105	30	38	0,53
P104500040	↗	20x30	1120	30	13	46	50	105	30	38	0,53
P104500045	↗	20x30	2000	34	16	57	61	131	40	50	1,05
P104500050	↗	24x30	3150	40	18	70	68	153	48	58	1,63
P104500055	↗	30x35	5300	45	22	65	80	165	65	75	2,23
P104500060	↗	30x45	5300	45	22	65	80	165	65	75	2,23
P104500065	↗	30x35	8000	50	23	95	95	205	75	85	5,3
P104500075	↗	36x54	8000	50	23	95	95	205	75	85	5,5
P104500080	↗	42x63	10000	50	23	95	95	205	75	85	10
P104500085	↗	48x60	15000	70	32	120	130	280	95	120	10
P104500090	↗	56x78	15000	70	32	120	130	280	95	120	10
P104500095	↗	64x96	15000	70	32	120	130	280	95	120	10
P104500100	↗	72x108	25000	90	45	130	165	338	140	170	29
P104500105	↗	80x120	30000	90	45	130	165	338	140	170	29
P104500110	↗	90x135	35000	90	45	130	165	338	140	170	29