



Morse da banco • Stretti • Fascette • Rivettatrici e rivetti • Tasselli e ancoranti • Antivibranti • Presse idrauliche • **Attrezzatura di sollevamento** •



Moschettoni in acciaio zincato

Moschettone in acciaio zincato. **Dati tecnici:** coefficiente di sicurezza 4.

Certificati disponibili: attestato di controllo 2.2 UNI EN10204 indicante il valore della portata.



Codice	€		DxL (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	SWL* (Kg)
P106200040	---	◆	4x40	7	14	6	20
P106200050	---	◆	5x50	8	15	7	30
P106200060	---	◆	6x60	9	17	8	40
P106200080	---	◆	8x80	12	23	10	75

¹⁾ SWL = Safe Working Load (carico di lavoro di sicurezza)

Codice	€		DxL (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	SWL* (Kg)
P106200100	---	◆	10x100	15	29	11	120
P106200110	---	◆	11x120	18	36	16	140
P106200120	---	◆	12x140	20	40	19	140
P106200130	---	◆	13x160	22	54	23	200



Ancoraggi leggeri ad anello con fibbia

Ancoraggio leggero ad anello con fibbia di serraggio, nastro in poliestere ad alta tenacità.

Conforme alla norma **EN 12195-2**.

Codice	€	Pz.	Lunghezza (m)	Larghezza nastro (mm)	Colore
P107600005	---	◆	10	1,5	blu
P107600010	---	◆	10	2,5	rosso
P107600015	---	◆	10	3	giallo
P107600020	---	◆	10	4	verde
P107600025	---	◆	10	5	arancio
P107650005	---	◆	7	4	giallo



Ancoraggio leggero ad anello con cricchetto

Ancoraggio leggero ad anello con cricchetto tenditore, nastro in poliestere ad alta tenacità.

Conforme alla norma **EN 12195-2**.

Codice	€	Pz.	Lunghezza (m)	Larghezza nastro (mm)	Colore
P107700005	---	◆	7	6	arancio



Ancoraggi pesanti con cricchetto

Ancoraggio pesante **con cricchetto tenditore con maniglia lunga** per uno sforzo minore nel tensionamento del nastro, nastro in polipropilene ad alta tenacità.

Conforme alla norma **EN 12195-2**.

Codice	€		Lunghezza nastro (m)	Larghezza nastro (mm)	Tipo	Colore	Carico di lavoro LC (dan)	Fig.
P107750005	---	◆	8	50	ad anello	rosso	5000 (ad anello)	A
P107750010	---	◆	9	50	con doppi ganci ad uncino	rosso	2500 (tiro diritto)	B
P107750015	---	◆	9	50	con doppi ganci sponda	rosso	2500 (tiro diritto)	C



Ancoraggio pesante **con cricchetto tenditore a rilascio graduale** per una sicurezza maggiore per l'operatore durante l'attività di scarico, nastro in polipropilene ad alta tenacità.

Conforme alla norma **EN 12195-2**.

Codice	€		Lunghezza nastro (m)	Larghezza nastro (mm)	Tipo	Colore	Carico di lavoro LC (dan)	Fig.
P107800005	---	◆	8	50	ad anello	verde	5000 (ad anello)	D
P107800010	---	◆	9	50	con doppi ganci ad uncino	verde	2500 (tiro diritto)	E
P107800015	---	◆	9	50	con doppi ganci sponda	verde	2500 (tiro diritto)	F



Ancoraggio pesante **con cricchetto tenditore rinforzato** per uno sforzo minore nel tensionamento del nastro, nastro in polipropilene ad alta tenacità.

Conforma **EN 12195-2**.

Codice	€		Lunghezza nastro (m)	Larghezza nastro (mm)	Tipo	Colore	Carico di lavoro LC (dan)	Fig.
P107850005	---	◆	10	75	ad anello	giallo	10000 (ad anello)	G
P107850010	---	◆	12	75	con doppi ganci ad uncino	giallo	5000 (tiro diritto)	H
P107850015	---	◆	12	75	con doppi ganci sponda	giallo	5000 (tiro diritto)	I

