



Morse da banco • Strettoi • Fascette • Rivettatrici e rivetti • Tasselli e ancoranti • Antivibranti • Presse idrauliche • Attrezzatura di sollevamento •



Easy line
THE EASY WAY TO MOVE

Tavole elevatrici manuali

Tavola elevatrice manuale per il sollevamento e lo spostamento dei carichi, pompa idraulica a pedale per permettere di sollevare carichi senza sforzo, leva sul manico per assicurare la discesa controllata della tavola, 2 ruote girevoli con freni a pedale e protezione per i piedi, 2 ruote fisse.

Ruote in poliuretano.

Versioni: pantografo semplice o pantografo doppio.



Codice	€	Portata (Kg)	Tipo pantografo (mm)	Dimensione tavola LxP (mm)	Spessore tavola (mm)	Altezza maniglia (mm)	Altezza dal suolo min/max (mm)	Peso (Kg)	Fig.
P251300150	---	150	semplice	740x450	35	810	225/725	40	A
P251300350	---	350	doppio	905x500	50	970	360/1300	99	B




Sistema per la movimentazione a terra - Pakrol®

Sistema Pakrol® per la movimentazione manuale a terra di carichi a bassa velocità (< a 5 km/h), per pavimenti con superficie piana in cemento o piastrelle con resistenza superiore al carico totale da movimentare. Utilizzo combinato di guida sterzante e gruppo di 2 pattini da definire in relazione alla portata totale (vedi tabella).

Il carico va posizionato in modo uniforme sopra le guide e i pattini previo sollevamento tramite attrezzature adeguate.

Portata	Guida sterzante	+	Pattino
8 t	4 t	+	2 x 2 t
12 t	4 t	+	2 x 4 t
14 t	6 t	+	2 x 4 t
18 t	6 t	+	2 x 6 t
20 t	8 t	+	2 x 6 t



Guida sterzante completa di timone per la movimentazione industriale a terra, con ruote in poliuretano montate su cuscinetti, per garantire una maggiore resistenza agli urti e per assecondare meglio le eventuali microasperità delle superfici.

Codice	€	Modello	Portata (t)	Altezza da terra (mm)	Dimensioni esterne (mm)	Dimensioni appoggio (mm)	Lunghezza timone (mm)	Peso (Kg)
P305051005	---	guida 4 ruote	4	110	230x297	145x180	940	14
P305052005	---	guida 8 ruote	8	110	530x640	400x220	1200	50



Pattini per la movimentazione industriale a terra, con ruote in poliuretano montate su cuscinetti, per garantire una maggiore resistenza agli urti e per assecondare meglio le eventuali microasperità delle superfici. Da accoppiare alla guida sterzante.

Codice	€	Modello	Portata (t)	Altezza da terra (mm)	Dimensioni esterne (mm)	Dimensioni appoggio (mm)	Peso (Kg)
P305053010	---	pattino 2 ruote	2	110	106x308	270x106	5
P305053020	---	pattino 4 ruote	4	110	232x308	270x232	11
P305053030	---	pattino 6 ruote	6	110	348x308	270x348	25

