





Pittogrammi

Idonea all'utilizzo
su pavimento a piastrelleIdonea all'utilizzo
su pavimento in asfaltoIdonea all'utilizzo
su pavimento in cemento-resinaIdonea all'utilizzo
su pavimento sterratoIdonea all'utilizzo
su pavimento grigliatoIdonea all'utilizzo
su pavimento con trucioliIdonea all'utilizzo
su pavimento con ostacoli

Ruote in gomma grigia con nucleo in polipropilene

40-80
mm30-55
daN-5 / +40
°C

Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in gomma grigia antitraccia, buone caratteristiche di elasticità.**Nucleo:** in polipropilene con parafilei metallici.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Impieghi

Adatte all'impiego su carrelli di diverso tipo nell'ambito del mobilio e della collettività. Possono essere utilizzate anche su pavimentazioni delicate ed in caso di presenza di ostacoli di piccole dimensioni nel percorso.

Esempio di applicazioni consigliate: vetrine ed espositori per negozi, carrelli portautensili con bassa portata, carrelli per supermercato.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità ed agenti chimici di media aggressività. Sconsigliate in presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi ed olii minerali.

ACIDI DEBOLI



ACIDI FORTI



ACQUA



ALCOOL



BASI DEBOLI



BASI FORTI



IDROCARBURI



SOLVENTI



Pavimenti

Adatte su piastrelle e cemento-resina; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione. Non danneggiano pavimentazioni delicate e sono adatte anche in caso di ostacoli di piccole dimensioni lungo il percorso.

Ruota con **supporto girevole con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette dalla configurazione dell'accoppiamento vincolato di piastra/anello/forcella, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307050080	---	40	18	59	42x42	30x30	5	24	30	0,12
P307050100	---	50	18	66	55x55	40x40	6	24	35	0,20
P307050200	---	60	24	82	60x60	45x45	6	21	50	0,28
P307050400	---	80	24	104	60x60	45x45	6	25	55	0,43

Ruota con **supporto fisso** in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307100080	---	40	18	59	42x42	30x30	5	30	0,11
P307100100	---	50	18	66	55x55	40x40	6	35	0,20
P307100200	---	60	24	82	60x60	45x45	6	50	0,26
P307100400	---	80	24	104	60x60	45x45	6	55	0,34

Ruota con **freno anteriore e supporto girevole con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette dalla configurazione dell'accoppiamento vincolato di piastra/anello/forcella, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307150080	---	40	18	59	42x42	30x30	5	24	78	30	0,15
P307150100	---	50	18	66	55x55	40x40	6	24	76	35	0,24
P307150200	---	60	24	82	60x60	45x45	6	25	83	50	0,40
P307150400	---	80	24	104	60x60	45x45	6	25	91	55	0,50

