



**Ruote in poliuretano termoplastico con nucleo in poliammide 6****Caratteristiche tecniche****Rivestimento:** in poliuretano termoplastico.**Nucleo:** in poliammide 6.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Impieghi

Adate all'impiego su carrelli di diverso tipo nell'ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione.

Buona capacità di carico, in rapporto ai piccoli diametri delle ruote.

Resistono bene a lavaggi anche frequenti, e sono pertanto idonee in ambienti dove sia necessario garantire igiene.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità ed agenti chimici.

Sconsigliate in presenza di acidi forti organici e minerali.

ACIDI DEBOLI



ACIDI FORTI



ACQUA



ALCOOL



BASI DEBOLI



BASI FORTI



IDROCARBURI



SOLVENTI

**Pavimenti**

Adate su piastrelle e cemento-resina; non consigliate in caso di pavimenti abrasivi, sterrati o in presenza di residui di lavorazione. Non danneggiano pavimentazioni delicate e sono adatte anche in caso di ostacoli di piccole dimensioni lungo il percorso.

Ruota con **supporto girevole con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette dalla configurazione dell'accoppiamento vincolato di piastra/anello/forcella, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P308650100	---	40	18	59	42x42	32x32	5	23	40	0,11
P308650200	---	50	18	66	55x55	40x40	6	24	55	0,13
P308650300	---	60	25	82	60x60	45x45	6	21	70	0,24

Ruota con **supporto fisso** in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P308700100	---	40	18	59	42x42	32x32	5	40	0,11
P308700200	---	50	18	66	55x55	40x40	6	55	0,12
P308700300	---	60	25	82	60x60	45x45	6	70	0,21

Ruota con **freno anteriore e supporto girevole con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette dalla configurazione dell'accoppiamento vincolato di piastra/anello/forcella, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P308750100	---	40	18	59	42x42	32x32	5	23	76	40	0,13
P308750200	---	50	18	66	55x55	40x40	6	24	76	55	0,16
P308750300	---	60	25	82	60x60	45x45	6	21	84	70	0,28

