



Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Marcatura • Nastri • Pennelli

Ruota con **supporto girevole con codolo filettato**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette dalla configurazione dell'accoppiamento vincolato di piastra/anello/forcella, perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Ø piastra (mm)	Ø codolo (M)	Altezza codolo (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P308800100	---	40	18	59	35	10	20	23	40	0,12
P308800200	---	50	18	66	35	10	20	24	55	0,13
P308800300	---	60	25	83	42	12	25	21	70	0,24



Ruota con **freno anteriore e supporto girevole con codolo filettato**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette dalla configurazione dell'accoppiamento vincolato di piastra/anello/forcella, perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Ø piastra (mm)	Ø codolo (M)	Altezza codolo (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P308850100	---	40	18	59	35	10	20	23	76	40	0,14
P308850200	---	50	18	66	35	10	20	24	76	55	0,16
P308850300	---	60	25	83	42	12	25	21	84	70	0,28



Ruota **gemellata con supporto girevole ad alta portata con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette dalla configurazione dell'accoppiamento vincolato di piastra/anello/forcella, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P308900100	---	50	18+18	71	60x60	45x45	6	25,5	140	0,30



Ruota **gemellata con freno anteriore e supporto girevole ad alta portata con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette dalla configurazione dell'accoppiamento vincolato di piastra/anello/forcella, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P308950100	---	50	18+18	71	60x60	45x45	6	25,5	83	140	0,35



Ruota **gemellata con supporto girevole ad alta portata con codolo filettato**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette dalla configurazione dell'accoppiamento vincolato di piastra/anello/forcella, perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Ø piastra (mm)	Ø codolo (M)	Altezza codolo (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P309000100	---	50	18+18	71	52	10	25	25,5	140	0,31



Ruota **gemellata con freno anteriore e supporto girevole ad alta portata con codolo filettato**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette dalla configurazione dell'accoppiamento vincolato di piastra/anello/forcella, perno centrale di acciaio stampato assemblato per ribaditura.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Ø piastra (mm)	Ø codolo (M)	Altezza codolo (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P309050100	---	50	18+18	71	52	10	25	25,5	83	140	0,36



RUOTE