





Ruote in gomma nera con dischi in lamiera



ACIDI DEBOLI
ACIDI FORTI
ACQUA
ALCOOL



Caratteristiche tecniche

Rivestimento: gomma standard nera, durezza 80 Shore A.

Nucleo: in lamiera zincata elettroliticamente, ottenuto tramite rivettatura di due dischi. Mozzo con boccola autolubrificante in poliammide.

Impieghi

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni.

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali ed istituzionali, anche in presenza di umidità ed olii. Non adatta in presenza di agenti chimici aggressivi.

BASI DEBOLI
BASI FORTI
IDROCARBURI
SOLVENTI



Pavimenti

Adatte per tutte le tipologie di pavimentazione, anche per uso esterno.

Consentono agevole superamento degli ostacoli, non danneggiano i pavimenti delicati, possono però macchiare la pavimentazione.



Ruota fornita **senza supporto**.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Ø foro (mm)	Lunghezza mozzo (mm)	Carico statico (daN)	Scorrevolezza (daN)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307400100	---	80	25	12	39	260	50	65	0,17
P307400200	---	100	30	12	44	300	75	80	0,28
P307400300	---	125	37,5	15	44	330	85	130	0,51
P307400500	---	150	40	15	44	350	100	170	0,73
P307400600	---	160	40	20	58	370	120	180	1
P307400800	---	200	50	20	58	410	140	230	1,75

Ruota con **supporto girevole con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette da anello parapolvere in polietilene, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307450100	---	80	25	107	100x85	80x60	9	40	65	0,69
P307450200	---	100	30	128	100x85	80x60	9	35	80	0,82
P307450300	---	125	37,5	156	100x85	80x60	9	37	130	1,18
P307450500	---	150	40	182	100x85	80x60	9	34	170	1,40
P307450600	---	160	40	199	140x110	105x80	11	56	180	2,44
P307450800	---	200	50	240	140x110	105x80	11	56	230	3,25

Ruota con **supporto fisso** costituito da forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307500100		80	25	107	100x85	80x60	9	65	0,49
P307500200		100	30	128	100x85	80x60	9	80	0,62
P307500300		125	37,5	156	100x85	80x60	9	130	0,92
P307500500		150	40	182	100x85	80x60	9	170	1,22
P307500600		160	40	199	140x110	105x80	11	180	2,07
P307500800		200	50	240	140x110	105x80	11	230	2,89

Ruota con **freno anteriore e supporto girevole con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette da anello parapolvere in polietilene, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307550100	---	80	25	107	100x85	80x60	9	40	120	65	0,87
P307550200	---	100	30	128	100x85	80x60	9	35	120	80	1
P307550300	---	125	37,5	156	100x85	80x60	9	37	120	130	1,30
P307550500	---	150	40	182	100x85	80x60	9	34	120	170	1,57
P307550600	---	160	40	199	140x110	105x80	11	56	156	180	2,69
P307550800	---	200	50	240	140x110	105x80	11	56	156	230	3,39



RUOTE