





Ruote in poliuretano termoplastico con nucleo in poliammide 6



ACIDI DEBOLI
ACIDI FORTI
ACQUA
ALCOOL



BASI DEBOLI
BASI FORTI
IDROCARBURI
SOLVENTI



Caratteristiche tecniche

Rivestimento: poliuretano termoplastico rosso, durezza 55 Shore D, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, buona resistenza ad usura e lacerazione.

Nucleo: in poliammide 6.

Mozzo con foro boccola che accoglie direttamente l'assale.

Impieghi

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni.

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali, anche in presenza di acqua e vapore saturo, alcoli e glicoli, acidi organici e minerali.

Pavimenti

Adatte su piastrelle e cemento-resina.

Non consigliate su pavimenti sterrati o in presenza di residui di lavorazione.

Non adatte se vi sono ostacoli anche di piccole dimensioni sul percorso.

Non macchiano e non danneggiano i pavimenti delicati.



Ruota fornita **senza supporto**.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Ø foro (mm)	Lunghezza mozzo (mm)	Carico statico (daN)	Scorrevolezza (daN)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307800100	---	80	30	12	39	220	120	120	0,11
P307800200	---	100	30	12	44	300	170	170	0,15
P307800300	---	125	35	15	44	350	230	230	0,25
P307800500	---	150	45	20	59	700	280	350	0,47
P307800600	---	200	50	20	59	750	320	450	0,82

Ruota con **supporto girevole con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette da anello parapolvere in polietilene, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307850100	---	80	30	107	100x85	80x60	9	40	120	0,62
P307850200	---	100	30	128	100x85	80x60	9	35	170	0,74
P307850300	---	125	35	156	100x85	80x60	9	37	220	0,91
P307850500	---	150	45	194	140x110	105x80	11	56	300	1,83
P307850600	---	200	50	240	140x110	105x80	11	56	300	2,23

Ruota con **supporto fisso** costituito da forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307900100	---	80	30	107	100x85	80x60	9	120	0,38
P307900200	---	100	30	128	100x85	80x60	9	170	0,43
P307900300	---	125	35	156	100x85	80x60	9	220	0,66
P307900500	---	150	45	194	140x110	105x80	11	300	1,46
P307900600	---	200	50	240	140x110	105x80	11	300	2,01

Ruota con **freno anteriore e supporto girevole con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette da anello parapolvere in polietilene, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307950100	---	80	30	107	100x85	80x60	9	40	120	120	0,81
P307950200	---	100	30	128	100x85	80x60	9	35	120	170	0,89
P307950300	---	125	35	156	100x85	80x60	9	37	120	220	1,05
P307950500	---	150	45	194	140x110	105x80	11	56	156	300	2,11
P307950600	---	200	50	240	140x110	105x80	11	56	156	300	2,49