




Ruote in poliuretano "TR" con nucleo in alluminio



Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in poliuretano "TR", durezza 95 Shore A, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura ed alla lacerazione.

Nucleo: in alluminio pressofuso.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute di stampaggio sul nucleo; disponibile anche privo di cuscinetti.

Impieghi

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h.

L'eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente carichi elevati anche con ruote di piccolo diametro.

Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Ambienti di utilizzo

Indicate per ambienti industriali, anche in presenza di alcoli, glicoli, idrocarburi.

Sconsigliate in presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.

ACIDI DEBOLI



ACIDI FORTI



ACQUA



ALCOOL



BASI DEBOLI



BASI FORTI



IDROCARBURI



SOLVENTI



Pavimenti

Adatte su piastrelle e cemento-resina.

Non adatte in caso di ostacoli di grandi dimensioni lungo il percorso.



Ruota fornita **senza supporto**.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Ø foro (mm)	Lunghezza mozzo (mm)	Ø cava mozzo (mm)	Profondità cava mozzo (mm)	Carico statico (daN)	Scorrevolezza (daN)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307200100	---	80	25	12	30	28	8	280	150	220	0,20
P307200200	---	100	30	12	40	32	10	350	225	250	0,34
P307200300	---	125	35	12	40	32	10	500	280	400	0,50
P307200400	---	150	40	20	50	47	14	850	330	600	0,91
P307200500	---	200	50	25	55	52	15	1000	360	850	1,45



Ruota con **supporto girevole con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette da anello parapolvere in polietilene, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307250100	---	80	25	107	100x85	80x60	9	40	200	0,72
P307250200	---	100	30	128	100x85	80x60	9	35	200	0,94
P307250300	---	125	35	156	100x85	80x60	9	37	220	1,14
P307250400	---	150	40	194	140x110	105x80	11	56	300	2,34
P307250500	---	200	50	240	140x110	105x80	11	56	300	3,05



Ruota con **supporto fisso** costituito da forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Codice	€	Ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	Ø fori piastra (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307300100	---	80	25	107	100x85	80x60	9	200	0,52
P307300200	---	100	30	128	100x85	80x60	9	200	0,69
P307300300	---	125	35	156	100x85	80x60	9	220	0,89
P307300400	---	150	40	194	140x110	105x80	11	300	2,04
P307300500	---	200	50	240	140x110	105x80	11	300	2,76

