

Movimentazione merci • Ruote • Lubrificazione • Caricabatterie e avviatori • Avvolgicavi, lampade e batterie • Marcatura • Nastri • Pennelli

Ruota con **freno anteriore e supporto girevole con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette da anello parapolvere in polietilene, perno centrale integrale con la piastra e ribadito a freddo.

Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P307350100	---	80	25	107	100x85	80x60	9	40	120	200	0,91
P307350200	---	100	30	128	100x85	80x60	9	35	120	200	1,08
P307350300	---	125	35	156	100x85	80x60	9	37	120	220	1,28
P307350400	---	150	40	194	140x110	105x80	11	56	156	300	2,63
P307350500	---	200	50	240	140x110	105x80	11	56	156	300	3,25

Ruota con **supporto girevole pesante con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette da anello parapolvere in poliammide 6, perno centrale costituito da vite classe 8.8 e dado.

Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P308000300	---	150	40	200	140x110	105x80	11	70	600	3,18
P308000400	---	200	50	250	140x110	105x80	11	70	750	3,94

Ruota con **supporto fisso pesante** costituito da forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente.

Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	ø fori piastra (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P308050300	---	150	40	200	140x110	105x80	11	600	2,19
P308050400	---	200	50	250	140x110	105x80	11	750	2,48

Ruota con **freno posteriore e supporto girevole pesante con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette da anello parapolvere in polietilene, perno centrale costituito da vite classe 8.8 e dado.

Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P308100300	---	150	40	200	140x110	105x80	11	70	126	600	3,75
P308100400	---	200	50	250	140x110	105x80	11	70	126	750	4,51



RUOTE