



Ruota con **freno (anteriore ø 100 e 125, posteriore ø 150) e supporto girevole pesante con piastra**, anello di tenuta delle sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente. Organo di rotazione con doppia corona di sfere lubrificate a grasso e protette da anello parapolvere in polietilene, perno centrale costituito da vite classe 8.8 e dado.

Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)	Fig.
P309250100	— ♦	100	38	138	100x85	80x60	9	46	123	350	2,06	A
P309250200	— ♦	125	38	161	100x85	80x60	9	48	123	350	2,50	A
P309250300	— ♦	150	50	200	140x110	105x80	11	70	126	700	5,33	B



Ruota con **supporto girevole extrapesante elettrosaldato con piastra** in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, organi di rotazione composti da un cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici, ingrassatore e sistema di anti-allentamento del dado di bloccaggio.

Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)	Fig.
P309300100	— ♦	200	50	252	135x110	105x80	11	70	1000	6,77	A
P309300200	— ♦	250	60	320	175x140	140x105	14	74	1500	14,82	B



Ruota con **supporto fisso extrapesante elettrosaldato** in acciaio forgiato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia.

Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	ø fori piastra (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)	Fig.
P309350100	— ♦	200	50	252	135x110	105x80	11	1000	5,79	A
P309350200	— ♦	250	60	320	175x140	140x105	14	1500	13,23	B



Ruota con **freno posteriore registrabile e supporto girevole extrapesante elettrosaldato con piastra** in acciaio forgiato con perno integrato, forcella con orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, organi di rotazione composti da un cuscinetto assiale a sfere e un cuscinetto a rulli conici, ingrassatore e sistema di anti-allentamento del dado di bloccaggio.

Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Dimensioni piastra (mm)	Interasse fori piastra (mm)	ø fori piastra (mm)	Disassamento (mm)	Raggio ingombro freno (mm)	Portata (daN)	Peso (Kg)	Fig.
P309400100	— ♦	200	50	252	135x110	105x80	11	70	157	1000	7,65	A
P309400200	— ♦	250	60	320	175x140	140x105	14	74	166	1500	15,70	B