





Rulli transpallet in poliuretano "TR" con nucleo in acciaio

80-85
mm

95 Shore A

350-1000
daN240-800
daN145-400
daN-20 / +80
°C

Caratteristiche tecniche

Rivestimento: in poliuretano "TR", durezza 95 Shore A, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura ed alla lacerazione.

Nucleo: ottenuto da un tubo in acciaio.

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati montati ad interferenza nelle sedi ottenute con tornitura di precisione sul nucleo.

Versione con labirinti: presenta anelli di protezione in materiale plastico montati ad interferenza davanti ai cuscinetti a sfere, garantendone una maggiore durata, grazie alla protezione dalla polvere e da corpi estranei.

Impieghi

Eccellenti per impiego su transpallet elettrici, anche in caso di carichi pesanti e movimentazione ad alte velocità (fino a 16 km/h). L'eccellente scorrevolezza consente di movimentare agevolmente manualmente carichi elevati.

Ambienti di utilizzo

Indicati per ambienti industriali, anche in presenza di alcoli, glicoli, idrocarburi.

Sconsigliati in ambienti con acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.

ACIDI DEBOLI



ACIDI FORTI



ACQUA



ALCOOL



BASI DEBOLI



BASI FORTI



IDROCARBURI



SOLVENTI



Pavimenti

Adatti su piastrelle e cemento-resina.

Non adatti se vi sono ostacoli di grandi dimensioni lungo il percorso.



Fornito senza supporto.

Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	ø foro (mm)	Lunghezza mozzo (mm)	ø sede cuscinetto (mm)	Profondità sede cuscinetto (mm)	Carico statico (daN)	Scorrevolezza (daN)	Portata (daN)	Peso (Kg)
P309500005	---	80	70	20	70	47	14	800	250	560	1,06
P309500010	---	80	90	20	90	47	14	1000	335	700	1,35
P309500015	---	82	70	20	70	47	14	800	255	560	1,09
P309500020	---	85	40	20	40	47	14	450	150	350	0,72
P309500025	---	85	70	20	70	47	14	800	265	560	1,12
P309500030	---	85	90	20	90	47	14	1000	350	700	1,39
P309500035	---	85	100	20	100	47	14	1100	400	800	1,52



RUOTE