



format
professional quality

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte

Morse da banco • Strettoi • Fascette • Rivettatrici e rivetti • Tasselli e ancoranti • Antivibranti • Presse idrauliche • Attrezzatura di sollevamento •



format
professional quality

Tubi per ingrassatori

Tubo flessibile raccordato per ingrassatori in materiale termoplastico, temperatura di utilizzo -20 +60°C, attacco con filettatura maschio da M10x1.

Pressione di esercizio: 200 bar. Pressione di scoppio: 800 bar.

Codice	€	Lunghezza (mm)	ø esterno (mm)	Fig.
P502550030	---	300	8,3	A
P502550040	---	400	8,3	A
P502550050	---	500	8,3	A
P502550060	---	600	8,3	A
P502550070	---	700	8,3	A

Tubo flessibile raccordato per ingrassatori in materiale termoplastico, attacco con filettatura maschio da M10x1.

Pressione di esercizio: 200 bar. Pressione di scoppio: 900 bar.

Codice	€	Lunghezza (mm)	ø esterno (mm)	Fig.
P502570005	---	300	11	B
P502570008	---	500	11	B

Tubo curvo rigido in acciaio zincato, attacco con filettatura maschio da M10x1, **completo di ugello**.

Codice	€	Tipo ugello	Lunghezza (mm)	ø esterno (mm)	Fig.
P502570025	---	concavo	150	10	C
P502570030	---	appuntito	150	10	D



A



format
professional quality

B



format
professional quality

C




D



Ingrassatori in acciaio a leva

Ingrassatore a leva professionale con caricamento manuale, corpo in acciaio verniciato e testa in lega pressofusa, per grasso fino a consistenza NLGI 2, impugnatura antiscivolo.

Codice	€	Capacità (g)	B (mm)	C (mm)	Erogazione (cm³)	Pressione max (bar)
P502600500	---	500	60	320	1,4	550
P502600750	---	750	60	410	1,4	550
P502601000	---	1000	60	490	1,4	550




Ingrassatore in acciaio a leva per cartucce

Ingrassatore a leva professionale **per cartucce cod. P50265**, corpo e testa in acciaio verniciato, per grasso fino a consistenza NLGI 2, impugnatura antiscivolo.

Codice	€	Capacità (g)	B (mm)	C (mm)	Erogazione (cm³)	Pressione max (bar)
P502630600	---	600	60	480	1,4	400

Ingrassatore a leva professionale cod. P502630600 completo di tubo flessibile raccordato mm 300, testina a 4 griffe per ingrassatori a testa sferica e cartuccia grasso universale al litio 600 g.

Codice	€	Capacità (g)	B (mm)	C (mm)	Erogazione (cm³)	Pressione max (bar)
P502700005	---	600	60	480	1,4	400



format
professional quality

Ingrassatore in acciaio a leva con tubo e testina per cartucce e grasso sfuso

Ingrassatore a leva professionale, per caricamento manuale con capacità nominale max 500 gr o per cartucce standard da 400 gr, per grasso fino a consistenza NLGI 3, corpo in acciaio galvanizzato.

Fornito: con tubo flessibile raccordato con attacco M10x1, lunghezza 300 mm e testina con attacco filettato femmina M10x1.

Codice	€	Capacità (g)	B (mm)	C (mm)	Erogazione (cm³)	Pressione max (bar)
P502560005	---	400÷500	66	395	1,2	600

