




Ingrassatore in acciaio a leva universale serie Twin

Ingrassatore a leva universale **serie Twin**, 3 possibilità di utilizzo in un unico dispositivo:

- per cartucce standard da 400 gr.
- per cartucce a vite da 400 gr.
- per caricamento manuale 500 gr.

Pompa per utilizzo con una sola mano, **possibilità di grande portata o alta pressione** cambiando posizione di aggancio sulla maniglia, per grasso fino a consistenza NLGI 2, impugnatura antiscivolo nera.

- Corredato di tubo flessibile raccordato da 30 cm e testina a 4 griffe.



Codice	€	Capacità (g)	B (mm)	C (mm)	Erogazione in grande portata (cm³)	Erogazione in alta pressione (cm³)	Pressione max (bar)
P502660005	---	400÷500	57	400	4,5	1,1	400



Cartucce di grasso

Cartuccia di grasso **al litio tipo universale** per ingrassatori manuali e ad aria compressa.

Ottima protezione contro la corrosione e resistenza all'ossidazione, eccellente stabilità meccanica.

Caratteristiche:

- Temperatura di esercizio -20÷120 °C.
- Punto goccia >180°C
- Consistenza NLGI 2

Codice	€	Contenuto (g)	ø esterno (mm)	Lunghezza (mm)	Fig.
P502670005	---	400	54	240	A
P502650005	---	600	56	300	B



A



B



Cartuccia di grasso **al litio tipo universale** per ingrassatori manuali e ad aria compressa.

Ampla riduzione dell'attrito e dell'usura anche con carichi elevati. Protezione dalla corrosione e mantenimento dell'effetto lubrificante anche in presenza di acqua.

Caratteristiche:

- Temperatura di esercizio -30÷120 °C.
- Punto goccia >180°C
- Consistenza NLGI 2

Codice	€	Pz.	Contenuto (g)	ø esterno (mm)	Lunghezza (mm)	Fig.
P503000010	---	12	400	56	237	C



C



Cartuccia di grasso **al litio con grafite colloidale** tipo universale per ingrassatori manuali e ad aria compressa. Combinazione di additivi e grafite per garantire notevoli proprietà di attrito e di riduzione dell'usura anche in presenza di carichi molto elevati. Protezione dalla corrosione e mantenimento dell'effetto lubrificante anche in presenza di acqua di mare.

Caratteristiche:

- Temperatura di esercizio -30÷130 °C.
- Punto goccia >180°C
- Consistenza NLGI 2

Codice	€	Pz.	Contenuto (g)	ø esterno (mm)	Lunghezza (mm)	Fig.
P503000005	---	12	400	55	240	D



D



Cartuccia di grasso **al bisolfuro di molibdeno e grafite** per ingrassatori manuali e ad aria compressa. Particolarmente indicato per lubrificazioni gravose con riduzione del 50% della frequenza di lubrificazione, eccellente resistenza all'azione dilavante dell'acqua.

Caratteristiche:

- Temperatura di esercizio -20÷120 °C.
- Punto goccia >200°C
- Consistenza NLGI 2

Codice	€	Pz.	Contenuto (g)	ø esterno (mm)	Lunghezza (mm)	Fig.
P502650010	---	12	600	56	300	E



E



Cartuccia di grasso **al complesso di solfonati di calcio** per ingrassatori manuali e ad aria compressa. Idoneo per estreme pressioni, eccellenti capacità di resistenza a carichi elevati e ineguagliate proprietà antiusura, eccezionale stabilità meccanica anche in presenza d'acqua.

Caratteristiche:

- Temperatura di esercizio -10÷160 °C.
- Punto goccia >300°C
- Consistenza NLGI 2

Codice	€	Contenuto (g)	ø esterno (mm)	Lunghezza (mm)	Fig.
P502650015	---	600	56	300	F



F

