



Kit ingrassaggio pneumatico per fusti

Kit ingrassaggio pneumatico per fusti, rapporto di compressione 50:1, alimentazione aria 2÷8 bar, completo di:

- tubo alta pressione da 2 m
- pistola per grasso con tubo flessibile 300 mm e testina 4 griffe
- membrana premigrasso
- carrello per fusti
- coperchio.

Per grasso fino a consistenza NLGI 2.

Codice	€	Per fusti (Kg)	Ø x lunghezza pompante (mm)	Portata al motore (gr/min)	Pressione d'uscita (bar)	Fig.
P504220025	---	18-25	28x450	2900	400	A
P504220050	---	50	28x750	2900	400	B
P504220200	---	200	28x950	2900	400	C



A



B



C



Pompe a barile per olio

Pompa a barile per olio con serbatoio in acciaio verniciato, tubo flessibile in PVC retinato da 1,5 m, beccuccio terminale in acciaio zincato, coperchio con foro di sgocciolatura, per olii fino a SAE 40.

Codice	€	Capacità (Kg)	Portata per pompata (l)
P504250080	---	8	0,1
P504250120	---	12	0,1
P504250160	---	16	0,1



Pompe travaso per fusti

Pompa travaso a leva olio-gasolio per fusti, corpo in alluminio, funzionamento a pistone, autoadescente, attacco filettato da 2" G per fusti da 200 l, tubo flessibile in PVC retinato da 1 m con beccuccio in acciaio zincato, tubo di aspirazione in acciaio da 820 mm.

Codice	€	Per fusti (Kg)	Portata per pompata (l)	Portata (l/min)	Fig.
P504320005	---	200	0,37	15	A

A



Pompa travaso rotativa olio-gasolio per fusti, reversibile, aspirazione e mandata si invertono cambiando il senso rotativo della maniglia, autoadescente, attacco filettato da 2" G per fusti da 200 l, tubo flessibile in PVC retinato da 1 m, tubo di aspirazione in acciaio da 980 mm completo di filtro di fondo in plastica.

Codice	€	Per fusti (Kg)	Portata per rotazione (l)	Portata (l/min)	Fig.
P504261010	---	200	0,25	25	B

B



LUBRIFICAZIONE



Siringhe per olio

Siringa per olio aspirante e premente in ottone con cannuccia rigida.

Codice	€	Capacità (cm³)	Ø x lunghezza corpo (mm)
P504304022	---	250	40x230
P504305028	---	500	50x290
P504305050	---	1000	50x485



Indicatore di livello per fusti

Indicatore di livello meccanico per fusti da 60 e 200 kg, idoneo all'utilizzo con oli per veicoli e industriali, oli usati, diesel e altri liquidi non corrosivi come antigelo ecc. Indica la quantità precisa di prodotto rimasto nel fusto semplificando il controllo sull'esaurimento delle scorte e sull'inventario, facile installazione sul foro da 3/4" presente sul fusto.

Doppia scala concentrica: 0÷60 l e 0÷210 l.

Codice	€	Per fusti (Kg)
P502180005	---	60/200

