



format
professional quality


Morse da banco • Strettoi • Fascette • Rivettatrici e rivetti • Tasselli e ancoranti • Antivibranti • Presse idrauliche • Attrezzatura di sollevamento •



Spie in alluminio per livello olio

Spia in alluminio per livello olio, finestra in vetro, indicatore a forma stellare bianca, guarnizione di tenuta in fibra, esagono di serraggio per chiave, temperatura max 100°C, pressione max di esercizio 4 bar.

Codice	€	Filettatura (poll)	A (mm)	B (mm)	Esagono CH (mm)
P502170005	---	G 3/8	7	8	22
P502170010	---	G 1/2	7,4	9	27
P502170015	---	G 3/4	10	10	32



format
professional quality

Oliatori e nebulizzatori con serbatoio in metallo

Oliatore a pressione **corpo in lamiera verniciata**, pompa in ottone e cannuccia rigida.

Codice	€	Capacità (ml)	Fig.
P504350300	---	300	A
P504350500	---	500	A
P504350750	---	750	A

Oliatore a pressione **corpo in pressofusione di zinco**, pompa in ottone a doppio effetto, cannuccia rigida. È possibile oliare in qualsiasi posizione. Possibilità di lubrificazione goccia a goccia tramite il leggero sollevamento della leva. Adatto per oli di alta e bassa viscosità e lubrificanti sintetici, non indicato per oli aggressivi.

Codice	€	Capacità (ml)	Lunghezza cannuccia (mm)	Fig.
P505520003	---	200	135	B
P505520002	---	300	165	B
P505520001	---	500	165	B

Nebulizzatore in alluminio con pompa e beccuccio in ottone, ugello Ø 0,8 mm, guarnizioni in PTFE. **Non indicato per acidi.**

Codice	€	Capacità (ml)	Portata (ml)	Lunghezza cannuccia (mm)	Fig.
P506650500	---	500	1,5	80	C



A



format
professional quality

B



C



Oliatori con serbatoio in plastica

Oliatore a pressione **corpo in polietilene**, pompa in materiale plastico e cannuccia rigida.

Codice	€	Capacità (ml)	Fig.
P504400300	---	300	A
P504400500	---	500	A

Oliatore a pressione **corpo in polietilene**, con pompa in ottone a semplice effetto, cannuccia rigida. È possibile oliare in qualsiasi posizione. Possibilità di lubrificazione goccia a goccia tramite il leggero sollevamento della leva. Adatto per oli di alta e bassa viscosità e lubrificanti sintetici, non indicato per oli aggressivi.

Codice	€	Capacità (ml)	Lunghezza cannuccia (mm)	Fig.
P505550003	---	200	135	B
P505550002	---	300	165	B
P505550001	---	500	165	B

Oliatore a pressione in polietilene con cannuccia fissa in ottone e tappo di chiusura.

Codice	€	Capacità (ml)	Fig.
P506700250	---	250	C
P506700500	---	500	C
P506701000	---	1000	C



A



format
professional quality

B



C

