



Caricabatterie serie GYSFLASH

Caricabatterie **mod. GYSFLASH 4.12** controllato da microprocessore, progettato **per batterie acido-piombo**, curva interamente automatica e intelligente in 7 fasi per dimezzare i tempi di ricarica, **funzione SOS Recovery** per recuperare le batterie profondamente scariche, **modalità Cold Charge** per la ricarica durante i periodi di freddo intenso fino a - 5 °C, possibilità di collegamento continuo nel periodo invernale per il mantenimento ottimizzato della carica, protezione contro cortocircuiti, inversioni di polarità e sovraccarichi, stand-by automatico con batteria scollegata, sensore di temperatura integrato per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna. Fornito con pinze, morsetti e cavo di connessione.

IP 65



Codice	€	Corrente di carica (A)	Tensione di carica (V)	Capacità nominale batteria (Ah)	Alimentazione (V/Hz)	Potenza nominale (W)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750050005	---	0,8/4	12	1,2÷90	230/50-60	70	170x90x51	0,69

Caricabatterie **mod. GYSFLASH 6.24** controllato da microprocessore, progettato **per batterie acido-piombo**, curva interamente automatica e intelligente in 7 fasi per dimezzare i tempi di ricarica, **funzione SOS Recovery** per recuperare le batterie profondamente scariche, **modalità Cold Charge** per la ricarica durante i periodi di freddo intenso fino a - 5 °C, possibilità di collegamento continuo nel periodo invernale per il mantenimento ottimizzato della carica, **modalità carica speciale per le piccole batterie fino a 15 Ah**, protezione contro cortocircuiti, inversioni di polarità e sovraccarichi, stand-by automatico con batteria scollegata, sensore di temperatura integrato per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna. Fornito con pinze, morsetti e cavo di connessione.

IP 65



Codice	€	Corrente di carica a 6/12 V (A)	Corrente di carica a 24 V (A)	Tensione di carica (V)	Capacità nominale batteria 6/12 V (Ah)	Capacità nominale batteria 24 V (Ah)	Alimentazione (V/Hz)	Potenza nominale (W)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750100005	---	6	4	6/12/24	1,2÷125	1,2÷100	230/50-60	130	190x100x52	0,85

Caricabatterie **mod. GYSFLASH 9.24** controllato da microprocessore, progettato **per batterie acido-piombo**, curva interamente automatica e intelligente in 8 fasi per dimezzare i tempi di ricarica, **funzione SOS Recovery** per recuperare le batterie profondamente scariche, sensore di temperatura dell'aria esterna per una carica ottimale della batteria in estate come in inverno, possibilità di collegamento continuo nel periodo invernale per il mantenimento ottimizzato della carica, **funzione «Auto Restart»** in caso di interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni, protezione contro cortocircuiti, inversioni di polarità e sovraccarichi, stand-by automatico con batteria scollegata, sensore di temperatura integrato per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna. Fornito con pinze cablate e connettore SAE.

IP 65



Codice	€	Corrente di carica a 6/12 V (A)	Corrente di carica a 24 V (A)	Tensione di carica (V)	Capacità nominale batteria 6/12 V (Ah)	Capacità nominale batteria 24 V (Ah)	Alimentazione (V/Hz)	Potenza nominale (W)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750120005	---	9	6	6/12/24	18÷220	15÷125	230/50-60	190	221x111x58	1,1

Caricabatterie **mod. GYSFLASH 20.12/24 PL** controllato da microprocessore, progettato **per batterie acido-piombo, al litio e al litio-ferrofosfato**. Curva interamente automatica e intelligente in 7 fasi (8 fasi per le batterie al Litio) per dimezzare i tempi di ricarica, **funzione UVP Wake up** per disattivare la protezione della batteria al litio dopo una profonda scarica e attivare automaticamente la ricarica, **tecnologia EBS** per garantire il perfetto bilanciamento tra le celle della batteria, **regolazione della velocità di ricarica selezionabile su 3 livelli**, sensore di temperatura dell'aria esterna per la carica ottimale sia in estate che in inverno, protezione contro cortocircuiti, inversioni di polarità e sovraccarichi, stand-by automatico con batteria scollegata, sensore di temperatura integrato per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna. Fornito con pinze cablate e connettore Anderson.



Codice	€	Corrente di carica a 12/24 V (A)	Tensione di carica (V)	Capacità nominale batteria 12 V (Ah)	Capacità nominale batteria 24 V (Ah)	Alimentazione (V/Hz)	Potenza nominale (W)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750150005	---	20/15	12/24	15÷300 (Pb)/7÷300 (Li)	15÷240 (Pb)/7÷240 (Li)	230/50-60	500	190x190x73	1,85