



Caricabatterie automatico ad alto rendimento mod. GYSFLASH 15.24 XTREM

Caricabatterie automatico mod. GYSFLASH 15.24 XTREM ad alto rendimento con ciclo di lavoro dal 15 al 100% (40 °C), per batterie acido-piombo, progettato per operare in ambienti estremi come cave, zone contaminate e ambiti militari. Curva di carica specifica in 6 tappe senza sorveglianza, 2 modalità di carica in funzione della tensione della batteria, 3 livelli di corrente di carica selezionabili, tecnologia Fanless senza ventilazione e senza aspirazione di particelle, modalità Supply per disporre di alimentazione stabilizzata e conservare la memoria del veicolo durante la sostituzione della batteria, connessione militare resistente alle correnti forti, protezione sullo chassis contro gli urti e avvolgitori cavi sulla parte anteriore, controllo e calibratura dei cavi per una carica ottimale della batteria (ricalibratura nel caso di cambiamento del cavo), possibilità di forzare la carica se la tensione della batteria è inferiore a 1 V, funzione «Auto Restart» in caso di interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni, protezione contro cortocircuiti, inversioni di polarità e sovraccarichi, stand-by automatico con batteria scollegata, sistema anticintilla. Fornito con pinze cablate e connettore militare 2 pts, fissaggi murali. Rispetta la norma militare VG 96960.

IP 65



Codice	€	Corrente di carica (A)	Tensione di carica (V)	Capacità nominale batteria (Ah)	Regolazioni di ricarica (A)	Alimentazione (V/Hz)	Potenza nominale (W)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750180005	---	15	12/24	10÷240	5/10/15	230/50-60	500	75x251x210	5



Caricabatterie automatici serie BATIUM

Caricabatterie automatico mod. BATIUM 15.24 con microprocessore, progettato per tutti i veicoli commerciali e movimento terra, riduzione del 50% del tempo di ricarica rispetto ai caricabatterie tradizionali, analisi costante dello stato della batteria e regolazione automatica della carica in relazione alla batteria collegata, capacità di ricarica a partire da batterie profondamente scariche (>= 1V), protezione delle componenti elettroniche del veicolo senza la necessità di scollegare la batteria dal veicolo, protezione contro scintille e cortocircuiti, pinze non alimentate se non connesse ai terminali della batterie, funzione RECUPERO SOS per l'avviamento di un ciclo di rigenerazione per le batterie che hanno subito il processo di sulfurazione. Carica automatica senza supervisione.



Codice	€	Corrente di carica (A)	Tensione di carica (V)	Capacità nominale batteria (Ah)	Regolazioni di ricarica (A)	Alimentazione (V/Hz)	Potenza nominale (W)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750200005	---	22	6/12/24	35÷225	7/10/15	230/50-60	450	210x360x140	7,1



Caricabatterie automatici serie BATIUM

Caricabatterie automatico mod. BATIUM 25.24 X con microprocessore, progettato per tutti i veicoli commerciali e movimento terra, riduzione del 50% del tempo di ricarica rispetto ai caricabatterie tradizionali, analisi costante dello stato della batteria e regolazione automatica della carica in relazione alla batteria collegata, capacità di ricarica a partire da batterie profondamente scariche (>= 1V), protezione delle componenti elettroniche del veicolo senza la necessità di scollegare la batteria dal veicolo, protezione contro scintille e cortocircuiti, pinze non alimentate se non connesse ai terminali della batterie, funzione RECUPERO SOS per l'avviamento di un ciclo di rigenerazione per le batterie che hanno subito il processo di sulfurazione. Funzione Test: misurazione della tensione della batteria e dell'alternatore tramite il voltmetro integrato. Idoneo a ricaricare anche batterie fino a 180 Ah di muletti, idropultrici e transpallet. Carica automatica senza supervisione.



Codice	€	Corrente di carica (A)	Tensione di carica (V)	Capacità nominale batteria (Ah)	Regolazioni di ricarica (A)	Alimentazione (V/Hz)	Potenza nominale (W)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750250005	---	37	6/12/24	35÷350	7/15/25	230/50-60	1150	280x420x230	13,4



Tester con stampante per diagnosi mod. PBT 720

Tester con stampante termica integrata mod. PBT 720 per la diagnosi dello stato della batteria, misurazione della tensione e della corrente erogata dall'alternatore, compatibile con batterie sigillate, con liquido e start/stop, compensazione automatica della temperatura esterna, minimizzazione della scarica della batteria per l'ottenimento di misurazioni precise, schermo LCD a colori da 3,2 pollici, interfaccia multilingue, protezione da inversione delle polarità. Download dell'app su computer per gestire stampa degli ultimi test e aggiornamenti del tester. Fornito con valigetta, coppia cavi con morsetti cablati, cavo USB e 2 rotoli di carta.

Misurazioni:

- batteria 6 e 12 V : testa la tensione e lo stato della carica
- avviatore 12 e 24 V: testa la tensione in avviamento
- alternatore 12 e 24 V : testa la tensione a vuoto, in carica e l'oscillazione della corrente in carica.



Codice	€	Tensione batteria (V)	Tensione alternatore (V)	Capacità nominale batteria (Ah)	Tensione minima (V)	Lunghezza cavi (m)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750270005	---	6/12	6/12/24	7÷240	3	2,6	260x105x50	0,9