

**Caricabatterie automatico con avviatore d'emergenza mod. DIAG-STARTIUM 60-24**

Caricabatterie automatico con avviatore d'emergenza **mod. DIAG-STARTIUM 60-24** controllato da microprocessore, progettato **per tutti i veicoli commerciali e movimento terra**, funzione timer per consentire di programmare la carica in totale sicurezza nel caso di assenza, analisi costante dello stato della batteria e regolazione automatica della carica in relazione alla batteria collegata, **pannello digitale** per il controllo della tensione e della percentuale di carica, capacità di ricarica a partire da batterie profondamente scariche ($>= 1V$), **protezione delle componenti elettroniche del veicolo senza la necessità di scollegare la batteria dal veicolo**, protezione contro scintille e cortocircuiti, pinze non alimentate se non connesse ai terminali della batteria, **funzione SOS RECOVERY** per l'avviamento di un ciclo di rigenerazione per le batterie che hanno subito il processo di sulfurazione. **Regolazione della velocità di ricarica selezionabile su 4 livelli**. Alimentazione stabilizzata da 12V a 15V per sostenere la batteria di veicoli in fase di diagnostica (fino a 60A). **Funzione test dell'alternatore** per identificare rapidamente le anomalie. **Avviatore**: rilascia corrente soltanto quando si aziona il contatto del veicolo e senza bisogno di comando a distanza. Identificazione automatica delle batterie deteriorate o solfatate finalizzata a non fornire, nell'eventualità, corrente per non rovinare l'elettronica del veicolo. **Carica automatica senza supervisione con mantenimento della tensione a fine ciclo**.



Codice	€	Corrente di carica (A)	Tensione di carica (V)	Capacità nominale batteria a 6/12 V (Ah)	Capacità nominale batteria a 24 V (Ah)	Corrente di avviamento a 1 V (A)	Alimentazione (V/Hz)	Potenza nominale (kW)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750350005	---	60	6/12/24	20÷900	20÷525	300	230/50-60	2 (carica)/10 (avviam.)	475x520x900	34

**Avviatore d'emergenza autonomo mod. GYSPACK 750**

Avviatore d'emergenza autonomo **mod. GYSPACK 750** utilizzabile anche come fonte di alimentazione d'emergenza fino a 26Ah per apparecchi elettrici a 12V, facilmente trasportabile sui siti di intervento, protezione per l'elettronica di bordo, protezione contro le inversioni di polarità (allarme sonoro), protezione contro le sovratensioni durante il collegamento. **Display digitale** per l'indicazione dello stato di carica della batteria interna, **lampada d'emergenza integrata con 7 led** ad alta luminosità per interventi in oscurità. Caricabatterie automatico per la ricarica senza sorveglianza. Batteria interna da 28 Ah ad alto rendimento. **Idoneo all'avviamento di vetture, camper e furgoni**.



Codice	€	Corrente di avviamento max 12 V (A)	Corrente di avviamento a 1 V (A)	Corrente di avviamento di picco (A)	Alimentazione (V/Hz)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750450005	---	1450	750	2500	230/50-60	350x190x400	13,5

**Avviatore d'emergenza autonomo mod. STARTPACK PRO 12.24 CI**

Avviatore d'emergenza autonomo **mod. STARTPACK PRO 12.24 CI**, facilmente trasportabile sui siti di intervento, **potente sistema di ricarica delle batterie interne** in qualche ora e senza sorveglianza. Curva di carica interamente automatica e intelligente in 7 fasi per la protezione delle batterie interne. Protezioni per l'elettronica di bordo, per il sistema di ricarica, per la batteria e per l'utilizzatore. Protezione contro le inversioni di polarità (allarme sonoro e spia luminosa) e contro i cortocircuiti, assenza di scintille durante il collegamento delle pinze ai terminali della batteria. **Caricabatterie integrato internamente** con indicatore per batterie solfatate o molto scariche. 2 batterie interne ad alto rendimento. **Idoneo all'avviamento di tutti i veicoli leggeri e pesanti**.



Codice	€	Corrente di avviamento max 12/24 V (A)	Corrente di avviamento a 1 V 12/24 V (A)	Corrente di avviamento di picco 12/24 V (A)	Alimentazione (V/Hz)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750500005	---	2400/2250	1300/1200	6200/3100	230/50-60	930x550x310	34