



Stazioni portatili di energia serie POWER PACK

Stazioni portatili di energia **serie POWER PACK** che combinano una batteria agli ioni di litio e un convertitore Pur Sinus Wave (PSW) per ricaricare o alimentare tutti i tipi di dispositivi elettronici, forniscono una tensione continua di 12 V e un'alimentazione di 230 V in corrente alternata, grande capacità di stoccaggio a garantire l'autonomia necessaria per mantenere la maggior parte degli apparecchi elettrici in carica o in funzione in tutte le circostanze.

Possono essere utilizzate in luoghi in cui necessitano fonti indipendenti di energia come siti remoti, lontani da qualsiasi impianto elettrico, campeggi, veicoli ricreativi, canottaggio e pesca, attività ricreative all'aperto. La loro potenza e autonomia sono particolarmente apprezzate nei **cantieri artigianali ed edili per alimentare e ricaricare utensili elettrici portatili**, lampade e altri accessori per professionisti.

Possono essere ricaricate tramite alimentazione di rete, da autoveicoli tramite ingresso DC 12 V o da pannelli solari tramite il modulo integrato MPPT (pannelli fornibili a richiesta).

Protette da cortocircuiti, sovracorrenti e sovratensioni, sottotensioni, sovraccariche e surriscaldamenti.

Mod. POWER PACK 520, display LED con indicazione dello stato di carica della batteria interna, gli ingressi e le uscite utilizzate, illuminazione in corso, possibili malfunzionamenti. LED con 3 modalità di illuminazione (standard, SOS, Flash). Pannelli per le uscite AC/DC/USB separati con relativo pulsante di attivazione. Prese (x2) di uscita 230VAC, 3 uscite in DC (1 per adattatore accendisigari) e 4 uscite: PD USB-C, QC USB-C e USB-A (x2). Batteria interna ai polimeri di litio (LiPo) a 7 celle.

Fornita con caricabatterie di rete e cavo USB tipo C.



Esempi di autonomia

	50 W	100 W	250 W	500 W	1000 W	1500 W	2200 W
POWER PACK 520	8 h	4 h	1 h 40	50 min	—	—	—
POWER PACK 1300	20 h	10 h	4 h	2 h	1 h	—	—
POWER PACK 14.22	22 h	11 h	4 h 30	2 h 15	1 h 05	45 min	30 min
POWER PACK 14.15 FC	22 h	11 h	4 h 30	2 h 15	1 h 05	45 min	—



Codice	€	Capacità	Uscita in continuo AC (W)	Picco in uscita AC (W)	Uscita USB-PD max (W)	Durata di ricarica 0÷100%	Durata di ricarica (DC) 0÷100%	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750600005	---	518 Wh - 20 Ah	500	750 (3 sec.)	45	6 h 30	11 h 30	264×234×163	5,14

Protette da cortocircuiti, sovracorrenti e sovratensioni, sottotensioni, sovraccariche e surriscaldamenti.

Mod. POWER PACK 1300, display LED con indicazione dello stato di carica della batteria interna, gli ingressi e le uscite utilizzate, l'autonomia della stazione in h, possibili malfunzionamenti. LED con 5 modalità di illuminazione (debole, media, forte, SOS, Flash). Pannelli per le uscite AC/DC/USB separati con relativo pulsante di attivazione. Prese (x3) di uscita 230VAC, 3 uscite in DC (1 per adattatore accendisigari) e 6 uscite: PD USB-C (x2), QC USB-A e USB-A (x3). **Booster per l'avviamento di veicoli** con batterie da 12V scariche (liquido, gel, AGM, Start&Stop) in pochi secondi (corrente di avviamento da 500 A e di picco da 100A). Batteria interna al litio ferro fosfato (LiFePO4) a 8 celle.

Fornita con caricabatterie di rete e cavo con LED indicatori di stato e con pinze cablate per avviamento.



Codice	€	Capacità	Uscita in continuo AC (W)	Picco in uscita AC (W)	Uscita USB-PD max (W)	Uscita Booster 12V continua/picco (A)	Durata di ricarica 0÷100%	Durata di ricarica (DC) 0÷100%	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750620005	---	1280 Wh - 50 Ah	1000	2000	100	500/1000	7 h	11 h	360×270×280	17,5

Mod. POWER PACK 14.22, display LED con indicazione dello stato di carica della batteria interna, gli ingressi e le uscite utilizzate, l'autonomia della stazione in h, possibili malfunzionamenti. Robuste maniglie laterali integrate nello chassis. LED con 5 modalità di illuminazione (debole, media, forte, SOS, Flash).

Pannelli per le uscite AC/DC/USB separati con relativo pulsante di attivazione. Prese (x3) di uscita 230VAC, 3 uscite in DC (1 per adattatore accendisigari) e 6 uscite: PD USB-C (x2), QC USB-A e USB-A (x3). **Booster per l'avviamento di veicoli** con batterie da 12V scariche (liquido, gel, AGM, Start&Stop) in pochi secondi (corrente di avviamento da 500 A e di picco da 100A). Batteria interna al litio ferro fosfato (LiFePO4) a 8 celle.

Fornita con caricabatterie di rete e cavo con LED indicatori di stato e con pinze cablate per avviamento.



Codice	€	Capacità	Uscita in continuo AC (W)	Picco in uscita AC (W)	Uscita USB-PD max (W)	Uscita Booster 12V continua/picco (A)	Durata di ricarica 0÷100%	Durata di ricarica (DC) 0÷100%	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750650005	---	1408 Wh - 55 Ah	2200	4400	100	500/1000	7 h 30	11 h	360×270×278	17,1

Mod. POWER PACK 14.15 FC, display LED con indicazione dello stato di carica della batteria interna, gli ingressi e le uscite utilizzate, l'autonomia della stazione in h, possibili malfunzionamenti. Robuste maniglie laterali integrate nello chassis. **Velocità di carica ultra rapida: c.a. 1 ora.** Possibilità di collegare una batteria esterna (fornibile a richiesta) per raddoppiare l'autonomia. LED con 5 modalità di illuminazione (debole, media, forte, SOS, Flash).

Pannelli per le uscite AC/DC/USB separati con relativo pulsante di attivazione. Prese (x3) di uscita 230VAC, 3 uscite in DC (1 per adattatore accendisigari) e 6 uscite: PD USB-C (x2), QC USB-A e USB-A (x3). **Booster per l'avviamento di veicoli** con batterie da 12V scariche (liquido, gel, AGM, Start&Stop) in pochi secondi (corrente di avviamento da 500 A e di picco da 1000A). Batteria interna al litio ferro fosfato (LiFePO4) a 8 celle.

Fornita con cavo di rete, cavo di ricarica accendisigari/jack, cavi di ricarica da pannello solare e cavo con LED indicatori di stato e con pinze cablate per avviamento.



Codice	€	Capacità	Uscita in continuo AC (W)	Picco in uscita AC (W)	Uscita USB-PD max (W)	Uscita Booster 12V continua/picco (A)	Durata di ricarica 0÷100%	Durata di ricarica (DC) 0÷100%	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
P750670005	---	1408 Wh - 55 Ah	1500	3000	100	500/1000	1 h	11 h	360×270×278	19,3