



Abbreviazioni per la lettura delle caratteristiche dei cavi elettrici

H	05	V	V	-F	3	G	1,5
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Determinazione	H = cavo armonizzato A = linea riconosciuta a livello nazionale	5	Conduttore	R = tondo multi-gestore di cavi conduttori K = bloccati per installazione fissa F = bloccati per tubi flessibili H = per linee in movimento Y = lungo bloccato
2	Tensione nominale V	03 = 300/300 V 05 = 300/500 V 07 = 450/750 V	6	Numero fili	
3	Isolamento	V = PVC V3 = PVC, resistente al freddo fino a -35 °C R = gomma naturale o sintetica S = gomma siliconica B = gomma sintetica	7	Conduttore di protezione	G = con cavo giallo/verde X = senza cavo giallo/verde
4	Mantello	V = PVC V3 = PVC, resistente al freddo fino a -35 °C R = naturale - per gomma sintetica N = gomma al neoprene J = rete in fibra di vetro T = treccia tessile Q = poliuretano	8	Sezione del cavo	
			9	Forme speciali/ Aggiunte alla descrizione del cavo	AT = Norme specifiche austriache K35 = Resistente a temperature fino a -35 °C

Avvolgicavi industriali serie 4000

Avvolgicavo industriale con corpo del tamburo in tecnopolimero ad alta resistenza meccanica, supporto metallico in acciaio zincato, fermacavo antistrappo, **disgiuntore termico** a riarmo manuale per la protezione contro il sovraccarico di corrente assorbita. Prese sul tamburo con coperchi autochiudenti. Conforme alle norme **CEI EN 61316**.

Configurazione:

- 1 spina cablata IEC 309 2P+T 16A 6h
- 2 prese IEC 309 2P+T 16A 6h
- 1 presa bivalente Schuko 2P+T 10/16A

Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Potenza massima (W)	Tipo cavo	Poli	Fig.
P900700005	7,99	30	230	16	3500	H07 RN-F 3G2,5	2P+T	A

A

IP 44



Configurazione:

- 1 spina cablata IEC 309 2P+T 16A 6h
- 3 prese IEC 309 2P+T 16A 6h

Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Potenza massima (W)	Tipo cavo	Poli	Fig.
P900750005	9,99	30	230	16	3500	H07 RN-F 3G2,5	2P+T	B

B

IP 55



Configurazione:

- 1 spina cablata IEC 309 3P+T 16A 6h
- 3 prese IEC 309 3P+T 16A 6h

Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Potenza massima (W)	Tipo cavo	Poli	Fig.
P900800005	11,99	30	400	16	11000	H07 RN-F 4G2,5	3P+T	C

C

IP 55

