

**Avvolgicavi industriali serie PRNP**

Avvolgicavo industriale con corpo del tamburo in polipropilene, supporto metallico in acciaio zincato, fermacavo antistrappo, **disgiuntore termico** a riarmo manuale per la protezione contro il sovraccarico di corrente assorbita. Prese sul tamburo con coperchi autochiudenti. Conforme alle norme **CEI EN 61316**.

Configurazione:

- 1 spina cablata IEC 309 2P+T 16A 6h
- 2 prese IEC 309 2P+T 16A 6h
- 1 presa bivalente Schuko 2P+T 10/16A

Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Potenza massima (W)	Tipo cavo	Poli	Fig.
P900900005	---	25	230	16	3500	H07 RN-F 3G2,5	2P+T	A

Configurazione:

- 1 spina cablata IEC 309 3P+T 16A 6h
- 2 prese IEC 309 3P+T 16A 6h

Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Potenza massima (W)	Tipo cavo	Poli	Fig.
P901000005	---	30	400	16	11000	H07 RN-F 4G2,5	3P+T	B

Configurazione:

- 1 spina cablata IEC 309 3P+T+N 16A 6h
- 2 prese IEC 309 3P+T+N 16A 6h

Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Potenza massima (W)	Tipo cavo	Poli	Fig.
P901050005	---	25	400	16	11000	H07 RN-F 5G2,5	3P+T+N	C

A

IP 44



B

IP 44



C

IP 44

**Avvolgicavi uso ufficio e domestico**

Avvolgicavo per uso ufficio e domestico, corpo e tamburo in tecnopolimero, **disgiuntore termico** a riarmo manuale per la protezione contro il sovraccarico di corrente assorbita.

Configurazione:

- 1 spina cablata 2P+T 16A
- 4 prese bivalenti Schuko 2P+T 10/16A

Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Potenza massima (W)	Tipo cavo	Poli	Fig.
P901400005	---	5	230	16	3200	H05 VV-F 3G1,5	2P+T	A
P901400010	---	10	230	16	3200	H05 VV-F 3G1,5	2P+T	A
P901400015	---	15	230	16	3200	H05 VV-F 3G1,5	2P+T	A
P901400020	---	20	230	16	3200	H05 VV-F 3G1,5	2P+T	A

Avvolgicavo per uso ufficio e domestico, corpo del tamburo in tecnopolimero, supporto metallico in acciaio zincato, **disgiuntore termico** a riarmo manuale per la protezione contro il sovraccarico di corrente assorbita. Conforme alle norme **CEI EN 61242**.

Configurazione:

- 1 spina cablata 2P+T 16A
- 4 prese bivalenti Schuko 2P+T 10/16A

Codice	€	Lunghezza cavo (m)	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Potenza massima (W)	Tipo cavo	Poli	Fig.
P900850005	---	15	230	16	3500	H05 VV-F 3G1,5	2P+T	B
P900850010	---	25	230	16	3500	H05 VV-F 3G1,5	2P+T	B
P900850015	---	50	230	16	3500	H05 VV-F 3G1,5	2P+T	B

A

IP 20



B

IP 20

**Quadro di distribuzione mobile**

Quadro di distribuzione mobile per cantiere, protetto da interruttore differenziale ed interruttore magnetotermico, prese con protezione IP67. Conforme alle norme **CEI EN 60309-1 ed EN 60309-2**.

Configurazione:

- 1 spina cablata IEC 309 2P+T 16A 6h
- 4 prese IEC 309 2P+T 16A 6h IP67

Codice	€	Numero di prese	Tensione nominale (V)	Intensità corrente (A)	Potenza massima (W)	Tipo cavo	Poli	Peso (Kg)
P901090005	---	4	230	16	3000	3G2,5	2P+T	6,8

IP 65

