



Spine e prese industriali

Spine e prese industriali a bassa tensione, riferimento orario polo di terra: 6h, cablaggio con morsetti a vite, conformi alle norme **CEI EN 60309-1** ed **EN 60309-2**, grado di protezione contro gli impatti IK08.

Codice	€	Tipo e n° poli	Tensione nominale (V)	Corrente nominale (A)	Colore	Fig.
P901100005	---	◆ Spina 2P+T	230	16	blu	A
P901100010	---	◆ Presa 2P+T	230	16	blu	B

Codice	€	Tipo e n° poli	Tensione nominale (V)	Corrente nominale (A)	Colore	Fig.
P901150005	---	◆ Spina 3P+T	400	16	rosso	C
P901150010	---	◆ Presa 3P+T	400	16	rosso	E
P901150015	---	◆ Spina 3P+T	400	32	rosso	C
P901150020	---	◆ Presa 3P+T	400	32	rosso	E
P901150025	---	◆ Spina 3P+T+N	400	32	rosso	D
P901150030	---	◆ Presa 3P+T+N	400	32	rosso	E

Codice	€	Tipo e n° poli	Tensione nominale (V)	Corrente nominale (A)	Colore	Fig.
P901200005	---	◆ Spina 3P+T	400	32	rosso	F
P901200010	---	◆ Presa 3P+T	400	32	rosso	H
P901200015	---	◆ Spina 3P+T+N	400	32	rosso	G
P901200020	---	◆ Presa 3P+T+N	400	32	rosso	H

IP 54

A



B



IP 54

C



E



D



IP 66

F



H



IP 67

G



Adattatori industriali

Adattatori industriali a bassa tensione **da presa uso domestico a presa industriale IEC 309 16A 6h**, per usi temporanei, riferimento orario polo di terra presa IEC 309: 6h, conformi alle norme **EN 50250**, grado di protezione IP20, grado di protezione contro gli impatti IK08.

Codice	€	Tipo spina	Tensione nominale (V)	Corrente nominale (A)	Fig.
P901250005	---	◆ Italia S17	230	16	A
P901250010	---	◆ Schuko S31	230	16	B

IP 20

A



B



Adattatori industriali a bassa tensione **da spina industriale IEC 309 16A 6h a presa uso domestico**, per usi temporanei, riferimento orario polo di terra presa IEC 309: 6h, conformi alle norme **EN 50250**, grado di protezione IP20, grado di protezione contro gli impatti: IK08. L'adattatore cod. P901300015 consente di montare le spine IEC 309 sugli elettrotensili **senza tagliare il loro cavo** e quindi di mantenere integra la spina originale (IP 44 per uso in cantiere).

Codice	€	Tipo presa	Numero prese	Tensione nominale (V)	Corrente nominale (A)	Fig.
P901300005	---	◆ Schuko P40	1	230	16	C
P901300010	---	◆ Italia P17/11	2	230	16	D
P901300015	---	◆ Schuko P30	1	230	16	E
P901300020	---	◆ Schuko P40	3	230	16	F

IP 20

C



D



E



F



IP 44

Adattatori industriali IEC 309 16A 6h a bassa tensione **da spina a multipresa** con 3 prese, per usi temporanei, riferimento orario polo di terra: 6h, conformi alle norme **CEI EN 60309-1** e **EN 60309-2**, grado di protezione IP54, grado di protezione contro gli impatti: IK08.

Codice	€	N° poli	Tensione nominale (V)	Corrente nominale (A)	Colore	Fig.
P901350005	---	◆ 2P+T	230	16	blu	G
P901350010	---	◆ 3P+T	400	16	rosso	H

IP 54

G



H

