



VARTA Torcia frontale a LED

Torcia frontale a LED **serie Indestructible** con testa orientabile, elementi di protezione in gomma antiurto, lente e riflettore infrangibili, 2 livelli di intensità luminosa, fascia regolabile con cinturino centrale, resistente all'acqua e alla polvere, resistente a cadute fino a 3 metri. **Batterie incluse.**

IP 67

Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza d'illuminazione (m)	Autonomia (h)	Batterie (n° per tipo)	Dimensioni (mm)	Peso (g)
P902550005	---	350	100	23	3xAAA	68x47x36,5	109



VARTA Torce ricaricabili a LED

Torce ricaricabili a LED **serie Night Cutter**, corpo in alluminio di alta qualità, messa a fuoco di precisione con fascio luminoso regolabile senza soluzione di continuità, indicatore di carica e batteria scarica, clip di fissaggio, 5 modalità di illuminazione: **Turbo/High/Mid/Low/Strobe**, resistenti in immersione in acqua (1 m di profondità per 30 min), resistenti a cadute fino a 2 metri. **Cavo USB-C incluso e caricatore escluso.**

IP 67

Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza d'illuminazione (m)	Autonomia (h)	Batterie	Dimensioni (mm)	Peso (g)	Fig.
P902600005	---	1000/500/250/50/150	200	22	Li-Ion 2600 mAh	161x39	231	A
P902600010	---	1500/700/350/50/300	280	24	Li-Ion 2600 mAh	169x42	261	B

A

B



VARTA Caricatori USB

Caricatore da parete, alimentazione 100÷240V, per dispositivi home e professional come smartphone, tablet e torce. Porte USB di tipo A QC e tipo C PD per sostenere carichi elevati. Possibilità di utilizzo simultaneo delle porte disponibili per la ricarica di più dispositivi. Fornito senza cavo.

Codice	€	Potenza uscita max totale (W)	Tensione/corrente in uscita (USB-C PD)	Tensione/corrente in uscita (USB-A QC)	Numero porte USB-C PD / USB-A QC	Fig.
P902630005	---	38	5V/3A÷12V/1,67A	5V/3A÷12V/1,5A	1 / 1	A
P902630010	---	65	5V/3A÷20V/3,25A	5V/3A÷20V/1,5A	2 / 1	B

A

B



Adattatore per auto, alimentazione 12V / 24V, corpo in alluminio, LED per lo stato di carica, per dispositivi home e professional come smartphone, tablet e torce. Porte USB di tipo A QC e tipo C PD per sostenere carichi elevati. Possibilità di utilizzo simultaneo delle porte disponibili per la ricarica di più dispositivi. Fornito senza cavo.

Codice	€	Potenza uscita max totale (W)	Tensione/corrente in uscita (USB-C PD)	Tensione/corrente in uscita (USB-A QC)	Numero porte USB-C PD / USB-A QC	Fig.
P902670005	---	45	5V/3A÷12V/1,67A	5V/3A÷12V/1,5A	1 / 1	C

C



LEDENSER Torce a LED ad alimentazione ibrida

Torcia ricaricabile a LED a stilo con focalizzazione progressiva **Advanced Focus System**, alimentazione ibrida **Dual Power Source** con batteria ricaricabile inclusa o in alternativa batterie alcaline (non fornite), corpo in alluminio di alta qualità, tre stadi di luminosità per l'utilizzo come torcia da ispezione, resistente all'acqua e alla polvere, ricaricabile dal caricabatterie dello smartphone o da PC, resistente a cadute fino a 2 metri.

Dotazione: clip da taschino.

IP 54

Modello P2R con ampio interruttore sul fondello posteriore e connessione USB-C direttamente sulla batteria.

Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza illuminazione (m)	Autonomia (h)	Batterie	Dimensioni (mm)	Peso (g)	Fig.
P903000005	---	200/80/20	90/50/20	1/2/8	Li-Ion 300 mAh - 1xAAA	98x15	36	A

A

IP 54

Modello P4R con ampio interruttore sul fondello posteriore e connessione USB-C direttamente sulla batteria.

Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza illuminazione (m)	Autonomia (h)	Batterie	Dimensioni (mm)	Peso (g)	Fig.
P903050005	---	300/100/25	100/60/25	1,5/3/13	Li-Ion 700 mAh - 2xAAA	142x15	57	B

B

IP 68

Modello P5R con ampio interruttore sul corpo della torcia, connessione USB-C sul corpo protetta da chiusura a scorrimento, funzione di blocco dell'attivazione accidentale della torcia e funzione boost.

Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza illuminazione (m)	Autonomia (h)	Batterie	Dimensioni (mm)	Peso (g)	Fig.
P903100005	---	750/350/100/25	280/180/100/50	-/1/4/20	Li-Ion 920 mAh - 1xAA	121x22	99	C

C

