



LEDLENSER

Torçe a LED per ATEX

Torcia a LED per utilizzo in zone a rischio **ATEX**, utilizzabile **solo a temperature ambiente comprese tra -20 °C e +40 °C**, resistente all'acqua e alla polvere.

Certificazione gruppo gas: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

Certificazione gruppo polveri: II 1D Ex ia op is IIC T₂₀₀135°C Da

Zona gas: 0

Zona polveri combustibili: 20

Dotazione: batterie incluse.

Conforme alla direttiva **ATEX 2014/34/UE**.

Modello EX4, con interruttore posteriore.

IP 68

Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza di illuminazione (m)	Autonomia (h)	Alimentazione	Dimensioni (mm)	Peso (g)	Fig.
P902440005	---	50	35	7	2 x AAA	140x20	65	A

Modello EX7, con interruttore girevole sul corpo della torcia, due stadi di luminosità, focalizzazione progressiva **Advanced Focus System**.

IP 68

Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza di illuminazione (m)	Autonomia (h)	Alimentazione	Dimensioni (mm)	Peso (g)	Fig.
P902410005	---	200/60	120/70	16/45	3 x AA	161x41	232	B



A



B



LEDLENSER

Faretti a LED ad alimentazione ibrida

Faretto ricaricabile a LED, alimentazione ibrida con potente batteria ricaricabile o funzionamento con cavo e ricarica simultanea, 5 livelli di luminosità, pannello per l'indicazione progressiva dello stato di carica, dissipamento dell'eccesso di calore tramite **Cooling Technology**, maniglia di trasporto integrata nel supporto orientabile, **magnete incorporato** per il posizionamento su strutture metalliche, resistente all'acqua e alla polvere, **Multi-Concentrated Light e Reduced Peripheral Glare** per la massima illuminazione e la riduzione drastica dell'abbagliamento, sintonizzazione accurata della temperatura di colore della luce, diffusore anteriore rimovibile per rendere omogeneo il fascio luminoso.

Dotazione: cavo USB-C, alimentatore di rete e diffusore.

Modello AF4R Work.

Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza illuminazione (m)	Autonomia (h)	Batterie	Dimensioni (mm)	Peso (g)	Fig.
P903250005	---	2000/1500/1000/500/200	60/55/50/30/20	2/3/4/9/20	2 x Li-Ion 4700 mAh	266x119x44	1370	A

Modello AF8R Work.

Codice	€	Luminosità (lm)	Distanza illuminazione (m)	Autonomia (h)	Batterie	Dimensioni (mm)	Peso (g)	Fig.
P903300005	---	4000/3200/2300/1600/500	95/80/70/60/30	1,5/2,5/3,25/5/14	3 x Li-Ion 4700 mAh	275x179x41	1870	B

IP 67

A



IP 67

B


format
professional quality
Faretto a LED ricaricabile

Faretto a LED ricaricabile con corpo in alluminio pressofuso, con maniglia di trasporto integrata e base regolabile, luminosità regolabile su 2 livelli (30-100%), batteria con indicatore del livello di carica e connessione USB per poter essere utilizzata anche come **powerbank**.

Fornito con cavo di ricarica USB (**supporto magnetico non incluso**).

IP 54

Codice	€	Luminosità (lm)	Autonomia (h)	Batterie	Dimensioni (mm)	Fig.
P900500045	---	1100/350	3/6	Li-Ion 4400 mAh	190x165x46	A

A



B



Supporto con doppio magnete extra forte sul retro per fissaggi su superfici ferrose, clip di aggancio alla maniglia posteriore del faretto.

Codice	€	Per codice faretto	Fig.
P900500090	---	P900500045	B