



Mini faretto a LED ricaricabile

Mini faretto a LED ricaricabile con corpo in plastica, LED COB a luce calda o fredda per illuminazione di grandi superfici, luminosità regolabile su 4 livelli, pannello per l'indicazione progressiva dello stato di carica, ampia base polifunzionale regolabile a 360° con magneti integrati, corona fluorescente a LED spento per l'individuazione del faretto al buio, ganci posteriori pieghevoli e attacco per supporto a treppiede, connessione USB per poter essere utilizzata anche come **powerbank**.
Fornito con cavo di ricarica USB.

IP X4



Faretti a LED ricaricabili con batterie sostituibili

Faretto a LED ricaricabile con corpo in alluminio pressofuso rinforzato e vetro di sicurezza, LED di alta qualità per illuminazione di grandi superfici, fascio luminoso con angolo di 120°, luminosità regolabile su 2 livelli. Supporto pieghevole integrato nel corpo del faretto, telaio parzialmente gommato, magneti integrati per il fissaggio del faretto a strutture metalliche, interruttore on/off a prova di schizzi, batteria sostituibile facilmente senza attrezzi, batteria con indicatore del livello di carica e connessione USB per poter essere utilizzata anche come **powerbank**. Temperatura di esercizio da -20 °C a +40 °C.

IP 44



A

Codice	€	Luminosità (lm)	Autonomia (h)	Batterie	Dimensioni (mm)	Fig.
P900530005	---	1600/900	4/8	Li-Ion 4400 mAh	180x75x215	A
P900530010	---	2550/1100	4/8	Li-Ion 8800 mAh	250x95x280	A

Batteria supplementare per faretti ricaricabili a LED.

Codice	€	Per codice faretto	Capacità batteria (mAh)	Tipo batteria	Fig.
P900530015	---	P900530005	4400	Li-Ion	B
P900530020	---	P900530010	8800	Li-Ion	B

B



Faretto a LED compatibile con batterie elettroutensili

Faretto a LED compatibile con batterie da 18 V Bosch (AmpShare) oltre a DeWalt, Milwaukee, Metabo (CAS) e Makita, corpo in plastica infrangibile e antiurto, diffusore per rendere omogeneo il fascio luminoso, con maniglia di trasporto integrata e diffusore, LED SMD di alta qualità per un'illuminazione ampia e antiriflesso, luce calda o fredda (2700, 3500, 4500, 5500 o 6500 Kelvin).

Fornito con cinque adattatori per batterie.

Nota: l'autonomia effettiva dipende dalla capacità in Ah della batteria utilizzata.

Modello con maniglia di trasporto integrata, angolo di fascio di 110°, base ripiegabile di 150° per l'utilizzo in verticale, sospeso o su un treppiede.



IP 65

Codice	€	Luminosità (lm)	Autonomia per Ah a luminosità max/min (h)	Dimensioni (mm)	Fig.
P903650005	---	5000/2500/1500/750	0,4/4	280x148x280	A

A



Modello con maniglia di trasporto laterale, angolo di fascio di 360°, con gancio pieghevole e adattatore per treppiede per opzioni flessibili di collocazione.



IP 65

Codice	€	Luminosità (lm)	Autonomia per Ah a luminosità max/min (h)	Dimensioni (mm)	Fig.
P903700005	---	10000/5000/2500/1200	0,25/2	278x256x333	B

B



Faretto a LED - alimentazione 230VAC

Faretto a LED ad alimentazione di rete 230V con corpo in alluminio pressofuso rinforzato e vetro di sicurezza, LED di alta qualità per illuminazione senza abbagliamento di grandi superfici, regolazione continua della luminosità (0-100%), fascio luminoso con angolo di 120°. Supporto pieghevole integrato nel corpo del faretto, telaio parzialmente gommato, magneti integrati per il fissaggio del faretto a strutture metalliche. Uscite con connessione USB (5V 2,1A) e presa Schuko da 16A con coperchio di protezione posizionate sul retro.

IP 54

USB



Codice	€	Luminosità (lm)	Potenza resa (W)	Alimentazione (V)	Tipo cavo	Lunghezza cavo (m)	Dimensioni (mm)
P900500060	---	4800	60	230	H07 RN-F 3G1,5	3	280x120x280