

**Faretti a LED con supporto in acciaio - alimentazione 230VAC**

Faretto a LED ad alimentazione di rete 230V con corpo in alluminio pressofuso rinforzato e vetro di sicurezza, LED di alta qualità per illuminazione di grandi superfici, fascio luminoso con angolo di 120°, telaio tubolare in acciaio con maniglia di trasporto integrata. Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.

IP 65

Codice	€	Luminosità (lm)	Potenza resa (W)	Alimentazione (V)	Tipo cavo	Lunghezza cavo (m)	Dimensioni (mm)	Fig.
P900500050	---	2350	30	230	H05 RN-F 3G1,0	2	345x235x335	A



Modello con doppia presa Schuko da 16A con coperchio di protezione sul retro.

IP 54

Codice	€	Luminosità (lm)	Potenza resa (W)	Alimentazione (V)	Tipo cavo	Lunghezza cavo (m)	Dimensioni (mm)	Fig.
P900500055	---	4000	50	230	H05 RN-F 3G1,0	3	355x405x260	B

**Doppi faretti a LED con supporto a treppiede**

Doppio faretto a LED ricaricabile, **alimentazione ibrida con batteria ricaricabile o funzionamento con cavo di rete 230VAC**, treppiede alloggiato nella struttura in plastica richiudibile con maniglia per un agevole trasporto e con ingombro limitato, faretti orientabili per la corretta illuminazione, LED di alta qualità per illuminazione di grandi superfici, fascio luminoso con angolo di 120°.

Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.

Fornito con cavo di rete staccabile.



Luce calda (4000 K)



Luce fredda (7000 K)



Ripiegato nella custodia con maniglie per il trasporto

IP X4

Codice	€	Luminosità (lm)	Autonomia (h)	Batterie	Potenza resa (W)	Tipo cavo	Lunghezza cavo (m)	Fig.
P900510005	---	5000/1500	1,5/4,5	Li-Ion 2000 mAh	50	H05 RN-F 2G0,75	5	A

Doppio faretto a LED, **alimentazione con cavo di rete 230VAC**, treppiede con corpo in alluminio pressofuso rinforzato e vetro di sicurezza, LED di alta qualità per illuminazione di grandi superfici, fascio luminoso con angolo di 120°. **Supporto con faretti rimovibile dal treppiede** senza l'uso di attrezzi e utilizzabile su un piano di appoggio senza treppiede, treppiede estremamente robusto regolabile in altezza fino a 2 m, maniglia per il trasporto, con doppia presa Schuko da 16A con coperchio di protezione sul retro. Temperatura di esercizio da -20 °C a +50 °C.



Sgancio rapido per la regolazione



Sgancio rapido per il supporto con faretti



Supporto faretti rimosso dal treppiede

IP 54

Codice	€	Luminosità (lm)	Potenza resa (W)	Alimentazione (V)	Tipo cavo	Lunghezza cavo (m)	Fig.
P900500065	---	9000	2x50	230	H05 RN-F 3G1,5	5	B

