



Marcatore elettrochimico istantaneo Inox Mark

Marcatore elettrochimico istantaneo Inox Mark. L'attrezzatura attraverso una reazione elettrochimica istantanea garantisce una marcatura permanente su acciaio inox. Rispetto al sistema tradizionale di marcatura meccanica, permette di ottenere un'elevata qualità e definizione della marcatura, con costi decisamente più contenuti rispetto al laser e alla serigrafia. È possibile operare in corrente alternata (AC) per una marcatura più scura ed evidente oppure in corrente continua (DC) per una marcatura più chiara e leggera.

Caratteristiche:

- **velocità:** pochi secondi, processo di marcatura integrabile in linea per grandi produzioni
- **resistenza a corrosione:** la parte marcata risulta più resistente a corrosione del metallo base
- **no apporto di calore:** possibilità di effettuare loghi e marchi di grandi dimensioni anche su spessori sottili senza rischio di deformazioni
- **ecologia:** le soluzioni di marcatura non contengono solventi, acidi o sostanze pericolose
- **definizione:** la qualità dei particolari realizzati è paragonabile alla definizione ottenuta col laser
- **flessibilità:** possibilità di utilizzare i retini multiuso (loghi, marchi, ecc.) o di produrre con il kit stampante retini monouso (data matrix, targhe macchina, ecc.)
- **doppia marcatura:** su acciaio inox due tipi di marcatura indelebile nera o bianca (elettroerosione localizzata)

Fornito con: impugnatura per marcatura, inserto in grafite per marcatura 35x10 mm, 20 feltri di marcatura per inserto 35x10 mm, 5 o-ring per fissaggio feltro per marcatura, elettrolita per marcatura inox (100 ml), elettrolita per elettroerosione inox (100 ml), inox fit 500 ml, retino di marcatura, supporto impugnatura, cavo di massa, cavo alimentazione, tracolla.



Codice	€	Dimensioni (mm)	Alimentazione (V)	Potenza (W)	Tensione elettrodo	Peso (Kg)
C904000005	---	240x110x130	230 AC	100	12V AC/DC	2,3



Accessori per marcatore Inox Mark



Codice	€ Per conf.	Pz.	Descrizione	Fig.
C904050005	---	1	Inserto in grafite per marcatura - 22x10 mm	A
C904050010	---	1	Inserto in grafite per marcatura - 35x10 mm	B
C904050015	---	20	Feltro per inserto da 22x10 mm	C
C904050020	---	20	Feltro per inserto da 35x10 mm	D
C904050035	---	1	Elettrolita per erosione inox - 100 ml	E
C904050040	---	1	Elettrolita per erosione inox - 1000 ml	F
C904050045	---	1	Elettrolita per marcatura inox serie 300 - 100 ml	G
C904050050	---	1	Elettrolita per marcatura inox serie 300 - 1000 ml	H
C904050055	---	1	Elettrolita per marcatura inox serie 200 e 400 - 100 ml	I
C904050060	---	1	Elettrolita per marcatura inox serie 200 e 400 - 1000 ml	J
C904050065	---	1	Inox fit neutralizzante e sgrassante - 6000 ml	K
C904050067	---	5	O-ring per inserto da 22 mm	L
C904050069	---	5	O-ring per inserto da 35 mm	M

Codice	€ Per conf.	Pz.	Descrizione	Fig.
C904050090	---	1	Retino per marcatura - 25x15 mm	N
C904050095	---	1	Retino per marcatura - 54x16 mm	N
C904050100	---	1	Retino per marcatura - 54x32 mm	N
C904050105	---	1	Retino per marcatura - 85x27 mm	N
C904050110	---	1	Retino per marcatura - 85x54 mm	N
C904050115	---	1	Retino per marcatura - 128x42,5 mm	N
C904050120	---	1	Retino per marcatura - 128x85 mm	N
C904050125	---	1	Retino per marcatura - 170x54 mm	N
C904050130	---	1	Retino per marcatura - 170x108 mm	N
C904050135	---	1	Retino per marcatura - 257x85 mm	N
C904050140	---	1	Retino per marcatura - 257x170 mm	N
C904050145	---	1	Impianto per retino di marcatura¹	-

¹ Il costo d'impianto viene applicato solo per la prima realizzazione di ogni retino; per le ristampe non viene applicato.



Stampante per retini

Stampante per retini di marcatura "usa e getta", da collegare al PC tramite il software d'installazione e il cavo USB a corredo. Tali retini sono specifici per marcare, ad esempio: caratteri alfanumerici, numeri di serie, loghi, codici a barre e targhette CE. Alcuni dei files grafici che si possono stampare sono: BMP, GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG. Per nastri di larghezza massima 100 mm: la stampante è corredata di 1 rotolo da 100 mm e lunghezza 20 metri. Fornita con alimentatore esterno separato da 24VDC da collegare alla rete 100÷240VAC.

Codice	€	Max larghezza x max lunghezza nastri	Fig.
C904050072	---	100 mm x 50 metri	A

Rotoli di nastro a stampa termica diretta per stampante C904050072.

Codice	€	Larghezza x lunghezza	Fig.
C904050073	---	30 mm x 50 metri	B
C904050074	---	50 mm x 50 metri	C
C904050075	---	100 mm x 50 metri	D
C904050076	---	30 mm x 20 metri	E
C904050077	---	50 mm x 20 metri	F
C904050078	---	100 mm x 20 metri	G

