


TECHNOmark
— smart traceability —

Marcatici portatili con unità di controllo

Marcatrice a micropunti **CONNECT.series®** a batteria gestita da **unità di controllo remota** con touchscreen da 10,1", comunicazione Wi-Fi e accoppiamento fra testa di marcatura e unità di controllo tramite chip RFID entro il raggio massimo di 10 m, batteria al litio da 22V.

Unità di controllo con dashboard configurabile, visualizzazione dell'area di marcatura sullo schermo, controllo remoto dello stato della batteria e della manutenzione predittiva della testa di marcatura. Marcatura alfanumerica lineare, circolare ed angolare, codici 2D e loghi. Connettività: 3 porte USB di cui una frontale e una porta Ethernet RJ45 per il collegamento in rete. 4 font matriciali: 5x7, 9x13, Vect (OCR/OCR-A) e Arial.

Alimentazione della testa di marcatura selezionabile fra: batteria (uso moderato), elettrica (uso intensivo) e ibrida plug-in (in caso di batteria scarica).

Piede di appoggio della testa di marcatura utilizzabile in 5 modalità: in appoggio per pezzi piani, con magneti per superfici ferrose, con profili a V per cilindri, con supporto laterale per l'aiuto al posizionamento e con piedini antiscivolo.

11 livelli di marcatura fino a 0,55 mm di profondità e 3 velocità di movimento. Illuminazione a LED integrata e configurabile dell'area di marcatura.

Alimentazione: 230VAC 50/60Hz, temperatura di esercizio: 0 ÷ +45 °C.

Set con **modello EASY 60** completo di alimentatori e batteria da 22V.

Codice	€	Area di marcatura (mm)	Peso testa di marcatura (Kg)	Dimensioni testa di marcatura (mm)	Fig.
C903160005	—	60x30	2,8	347x170x97	A

Set con **modello EASY 120** completo di alimentatori e batteria da 22V.

Codice	€	Area di marcatura (mm)	Peso testa di marcatura (Kg)	Dimensioni testa di marcatura (mm)	Fig.
C903060005	—	120x60	3,2	344,4x218x121,2	B

Set con **modello COMBO 120D** per l'utilizzo **2 in 1** in modalità portatile o stazionaria, colonna altezza utile 290 mm con funzione **Quick Shift** per la regolazione veloce dell'altezza. Cambio della configurazione da stazionario a portatile in 10 secondi senza l'utilizzo di attrezzi. Completo di kit colonna, **scheda integrata di predisposizione all'utilizzo del 3° asse**, alimentatori e batteria da 22V.

Codice	€	Area di marcatura (mm)	Peso testa di marcatura (Kg)	Dimensioni testa di marcatura (mm)	Fig.
C903400005	—	120x60	3,2	344,4x218x121,2	C

CONNECTseries®

TECHNOmark
— smart traceability —

Marcatici portatili con controllo da smartphone

Marcatrice a micropunti **CONNECT.series®** a batteria controllata da **smartphone** tramite app proprietaria sviluppata da Technomark, comunicazione con protocollo Wi-Fi protetto, batteria al litio da 22V.

App sullo Smartphone per la creazione e modifica di file di marcatura, importazione di file di marcatura e loghi da un PC, visualizzazione dell'area di marcatura, scansione di codici 1D e 2D, modulo di manutenzione e visualizzazione degli errori. Marcatura alfanumerica lineare, circolare ed angolare, codici 2D e loghi. **Alimentazione della testa di marcatura selezionabile fra:** batteria (uso moderato), elettrica (uso intensivo) e ibrida plug-in (in caso di batteria scarica).

Piede di appoggio della testa di marcatura utilizzabile in 5 modalità: in appoggio per pezzi piani, con magneti per superfici ferrose, con profili a V per cilindri, con supporto laterale per l'aiuto al posizionamento e con piedini antiscivolo.

11 livelli di marcatura fino a 0,55 mm di profondità e 3 velocità di movimento. Illuminazione a LED integrata e configurabile dell'area di marcatura.

Alimentazione: 230VAC 50/60Hz, temperatura di esercizio: 0 ÷ +45 °C.

Modello Buddy 60 completa di alimentatore e batteria da 22V.

Codice	€	Area di marcatura (mm)	Peso testa di marcatura (Kg)	Dimensioni testa di marcatura (mm)	Fig.
C903700005	—	60x30	2,8	347x170x97	A

Modello Buddy 120 completa di alimentatore e batteria da 22V.

Codice	€	Area di marcatura (mm)	Peso testa di marcatura (Kg)	Dimensioni testa di marcatura (mm)	Fig.
C903750005	—	120x30	3,2	344,4x218x121,2	B

CONNECTseries®

MARCATURA
TECHNOmark
— smart traceability —

Accessori per marcatrici portatili CONNECT.series®

Codice	€	Descrizione	Per marcatrice	Fig.
C903100055	—	Punzone 60 mm 90°, per acciaio	tutte	-
C903100060	—	Punzone 60 mm 120°, per acciai inox, temprati e ghise	tutte	-
C903100065	—	Punzone 60 mm 60°, per plastica, leghe leggere e alluminio	tutte	-
C903500037	—	Molla lunghezza 53 mm	tutte	-
C903500040	—	Supporto controller LIGHT	serie Easy	A
C903500045	—	Supporto controller ADVANCED	serie Easy	B
C903500050	—	Supporto controller PREMIUM	serie Easy	C
C903500060	—	Batteria supplementare 22V	tutte	D
C903500065	—	Colonna estesa con altezza utile 440mm	Combo 120D	-

