

**3M****Nastri adesivi isolanti**

Nastro adesivo isolante in PVC, elevata resistenza dielettrica e ritardante alla fiamma. Idoneo all'isolamento elettrico primario per tutti i fili e giunzioni e per le riparazioni di cavi, al cablaggio di fili e cavi, utilizzabile sia in applicazioni interne che esterne. Buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche. Allungamento alla rottura: 200%. Spessore: 0,15 mm. Temperatura operativa massima: 90 °C. Rigidità dielettrica: >40 kV/mm.

| Codice     | €   | Pz. | Colore       | Dimensioni (mmxm) |
|------------|-----|-----|--------------|-------------------|
| P950050005 | --- | 10  | giallo       | 15x10             |
| P950050010 | --- | 10  | nero         | 15x10             |
| P950050015 | --- | 10  | blu          | 15x10             |
| P950050020 | --- | 10  | rosso        | 15x10             |
| P950050025 | --- | 10  | bianco       | 15x10             |
| P950050030 | --- | 10  | giallo-verde | 15x10             |
| P950050035 | --- | 10  | marrone      | 15x10             |
| P950050040 | --- | 10  | grigio       | 15x10             |
| P950050045 | --- | 10  | verde        | 15x10             |



| Codice     | €   | Pz. | Colore       | Dimensioni (mmxm) |
|------------|-----|-----|--------------|-------------------|
| P950050050 | --- | 10  | blu          | 19x25             |
| P950050055 | --- | 10  | nero         | 19x25             |
| P950050060 | --- | 10  | bianco       | 19x25             |
| P950050065 | --- | 10  | giallo       | 19x25             |
| P950050070 | --- | 10  | rosso        | 19x25             |
| P950050075 | --- | 10  | giallo-verde | 19x25             |
| P950050080 | --- | 10  | marrone      | 19x25             |
| P950050085 | --- | 10  | grigio       | 19x25             |
| P950050090 | --- | 10  | verde        | 19x25             |

**3M****Nastro adesivo isolante ad elevate prestazioni**

Nastro adesivo isolante in PVC autoestinguente ad elevate prestazioni ed elevata resistenza dielettrica. Isolamento elettrico in generale e isolamento di giunzioni e cavi dove è richiesta un'elevata conformabilità e resistenza alle condizioni atmosferiche. Isolamento delle connessioni nelle apparecchiature di controllo di macchine operatrici. Ottima resistenza ad abrasione, acidi, alcali, normali solventi e agenti atmosferici.

**Adatto per climi freddi fino a -18 °C** rimanendo altamente conformabile e flessibile senza diventare fragile. Allungamento alla rottura: 250%. Spessore: 0,18 mm. Temperatura operativa massima: 105 °C. Rigidità dielettrica: 45 kV/mm.

| Codice     | €   | Pz. | Colore | Dimensioni (mmxm) |
|------------|-----|-----|--------|-------------------|
| P950070005 | --- | 10  | nero   | 19x20             |

**3M****Nastro isolante autoagglomerante**

Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore, si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. Per la ricostruzione in opera dell'isolamento primario dei cavi di bassa, media e alta tensione fino a 69 kV. Terminazioni e giunzioni su cavi a isolamento solido. Allungamento in esercizio: 50÷200%. Spessore: 0,76 mm. Temperatura operativa massima: 130 °C. Rigidità dielettrica allo spessore nominale: 31 kV/mm.

| Codice     | €   | Pz. | Colore | Dimensioni (mmxm) |
|------------|-----|-----|--------|-------------------|
| P950100005 | --- | 20  | nero   | 19x9,15           |

**3M****Nastri adesivi per mascheratura**

Nastro adesivo per mascheratura in carta crepata di colore bianco crema. Spessore 0,125 mm. Adesione N/cm 2,80. Carico di rottura 31,20 N/cm. Ideale per mascherature nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature, anche con essiccazione a forno, mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti. Resiste alla temperatura max di 60 °C per un'ora. Adesivo in gomma resina reticolata.

| Codice     | €   | Pz. | Dimensioni (mmxm) |
|------------|-----|-----|-------------------|
| P950150005 | --- | 12  | 18x50             |
| P950150010 | --- | 9   | 24x50             |
| P950150015 | --- | 8   | 30x50             |
| P950150020 | --- | 6   | 36x50             |
| P950150025 | --- | 6   | 48x50             |

**3M****Nastri adesivi per imballaggio**

Nastro adesivo per imballaggio di pellicola di polipropilene biorientato per uso generico rivestito con adesivo in gomma sintetica che fornisce una buona chiusura per le confezioni di peso leggero esposte al pericolo di distribuzione minima, resiste alle abrasioni, umidità, sostanze chimiche e usura per risultati duraturi, aderisce immediatamente e in modo uniforme a superfici difficili, incluse scatole a elevato contenuto di cartone riciclato. Adesivo: Hot Melt. Spessore totale: 43 micron. Adesione: N/cm 3,80. Carico di rottura: 35,00 N/cm. Supporto: BOPP 25 micron. Allungamento: % 150.

| Codice     | €   | Pz. | Dimensioni (mmxm) | Colore      |
|------------|-----|-----|-------------------|-------------|
| P950200005 | --- | 6   | 50x66             | avana       |
| P950200010 | --- | 6   | 50x66             | trasparente |

MARCATURA  
NASTRI