




Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Smerigliatrice assiale AGSZ 18-90 LBL AS

Smerigliatrice assiale **AGSZ 18-90 LBL AS** con motore brushless **PowerDrive**, albero prolungato per utilizzo in spazi di difficile accesso, avviamento graduale e protezione contro il riavvio accidentale, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, protezione elettronica contro i sovraccarichi, protezione per lo spegnimento automatico in caso del bloccaggio del disco, area di lavoro illuminata grazie alle luce a LED integrata.

Dotazione solo utensile: - 1 pinza di serraggio da 6 mm (8 mm optional²⁾ non incluso) - 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse - 1 valigetta L-Boxx



Codice	€	Versione	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	Potenza equivalente fino a (W)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R053331005	---	Solo utensile	-	-	1100 ¹⁾	6 (8) ²⁾	50	2900÷9000	1,2 (Ø 25 mm)	1,77

¹⁾ potenza paragonata a quella di un utensile alimentato a 230V



Smerigliatrice assiale GGS 18V-23 LC

Smerigliatrice assiale **GGS 18V-23 LC** con motore brushless, albero prolungato per utilizzo in spazi di difficile accesso, protezione contro il riavvio accidentale, **Kick Back Control** per lo spegnimento automatico in caso di bloccaggio del disco, **Drop Control** per lo spegnimento automatico in caso di caduta accidentale della smerigliatrice, freno motore con funzionamento anche in caso di interruzione dell'alimentazione.

Dotazione solo utensile: - 1 pinza di serraggio da 6 mm (8 mm optional²⁾ non incluso) - 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse - 1 valigetta L-Boxx



Codice	€	Versione	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	Potenza equivalente fino a (W)	Ø pinza di serraggio (mm)	Ø max abrasivo (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R053341005	---	Solo utensile	-	-	1100 ¹⁾	6 (8) ²⁾	50	23500	5,6 (Ø 25 mm)	1,4


¹⁾ potenza paragonata a quella di un utensile alimentato a 230V



Roditrice per lamiera GNA 18V-16 E

Roditrice per lamiera a batteria **GNA 18V-16 E** con motore brushless, avviamento graduale e protezione contro il riavvio accidentale, guida dell'utensile molto pratica grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura, testa della roditrice concepita per un'eccellente maneggevolezza nei tagli curvi, matrice orientabile e bloccabile a 90° sia a destra che a sinistra, protezione contro il sovraccarico in funzione della temperatura d'esercizio, buona presa ed elevato comfort di lavoro grazie all'impugnatura Softgrip.

Dotazione solo utensile: - 1 matrice - 1 punzone



Codice	€	Versione	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	Potenza equivalente fino a (W)	Raggio minimo di taglio (mm)	Larghezza del taglio (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm² (mm)	Peso (Kg)
R056811005	---	Solo utensile	-	-	700 ¹⁾	40	5	1,6	1	0,7	2	1,7


¹⁾ potenza paragonata a quella di un utensile alimentato a 230V



Cesoia per lamiera GSC 18V-16 E

Cesoia per lamiera a batteria **GSC 18V-16 E** con motore brushless, avviamento graduale e protezione contro il riavvio accidentale, guida dell'utensile molto pratica grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura, testa della cesoia concepita per un'eccellente maneggevolezza nei tagli curvi, protezione contro il sovraccarico in funzione della temperatura d'esercizio, buona presa ed elevato comfort di lavoro grazie all'impugnatura Softgrip.

Dotazione solo utensile: - 1 lama superiore - 1 lama inferiore



Codice	€	Versione	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	Potenza equivalente fino a (W)	Raggio minimo di taglio (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm² (mm)	Peso (Kg)
R056861005	---	Solo utensile	-	-	700 ¹⁾	20	1,6	1,2	0,7	2,2	1,6

¹⁾ potenza paragonata a quella di un utensile alimentato a 230V