



Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Avvitatori e maschiatrici • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici, pulitrici e levigatrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •



Smussatrice Fein AKFH 18-5 AS

Smussatrice a batteria **AKFH 18-5 AS** con motore **brushless PowerDrive**, avviamento dolce e protezione contro il riavvio accidentale, protezione elettronica dai sovraccarichi, elevata capacità di asportazione con sforzo minimo e regolazione continua del numero di giri per diversi materiali, protezione per lo spegnimento automatico in caso del bloccaggio, Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo, **nessun effetto memoria** in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle. **Per produrre smussi a 45° o con raggio fino a 2,5 mm su materiali piani, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni e contorni.**

Dotazione set completo: - 2 batterie ProCORE - 1 caricabatteria rapido GAL 18V-160 - 1 testa fresa 45° - 1 confezione da 10 placchette da taglio reversibili per smusso per acciai - 1 rullo di guida ø 21,69 mm per smusso a 45° e raggio 2,5 mm - 3 viti di bloccaggio - 1 chiave esagonale - 1 giravite Torx - 1 pasta da taglio - 1 valigetta L-Boxx

Dotazione solo utensile: - 1 testa fresa 45° - 1 confezione da 10 placchette da taglio reversibili per smusso per acciai - 1 rullo di guida ø 21,69 mm per smusso a 45° e raggio 2,5 mm - 3 viti di bloccaggio - 1 chiave esagonale - 1 giravite Torx - 1 pasta da taglio - 1 valigetta L-Boxx



Codice	€	Versione	Capacità batteria (Ah)	Tensione batteria (V)	N° di giri (1/min)	Lunghezza max smusso a 45° (mm)	Altezza max smusso a 45° (mm)	Raggio (mm)	Per fori con ø minimo (mm)	Ø piatto d'appoggio (mm)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R056870005	---	Set completo	8	18	2400÷7500	5	3,5	1,2/2,5	22	98	3,1	3,5
R056871005	---	Solo utensile	-	-	2400÷7500	5	3,5	1,2/2,5	22	98	3,1	2,5



Accessori per smussatrice

Accessori specifici **per smussatrice AKFH 18-5 AS**.
Placchette in metallo duro rivestite per utilizzo con acciai e acciai inossidabili o non rivestite per metalli non ferrosi come leghe di alluminio, rame ottone e materiali sintetici.
Rulli di guida specifici per lunghezze o raggi di smussatura. Le placchette per smussature raggate da 1,2 mm hanno 8 spoglie di taglio per ogni piano e per poterle riutilizzare, ruotandole quando usurate, fino alle 16 volte previste si devono alternare i rulli con i diametri da 19,80 e 26,10 mm.



Codice	€	Pz.	Descrizione	Fig.	Applicazione	Lunghezza max smusso a 45° (mm)	Per smussi con raggio (mm)	Placchetta riutilizzabile (n° volte)
R056872005	---	10	Placchetta rivestita per smussi a 45°	A	per acciaio e acciai inox lavorabili	7,2	-	8
R056872010	---	10	Placchetta non rivestita per smussi a 45°	B	per metalli non ferrosi e materiali morbidi	7,2	-	8
R056872015	---	10	Placchetta rivestita per smussi raggiati	C	per acciaio e acciai inox lavorabili	-	2,5	8
R056872020	---	10	Placchetta non rivestita per smussi raggiati	D	per metalli non ferrosi e materiali morbidi	-	2,5	8
R056872025	---	10	Placchetta rivestita per smussi raggiati	E	per acciaio e acciai inox lavorabili	-	1,2	16 ¹⁾
R056872030	---	10	Placchetta non rivestita per smussi raggiati	F	per metalli non ferrosi e materiali morbidi	-	1,2	16 ¹⁾
R056872035	---	1	Rullo guida per smussi a 45° e raggiati	G	Ø 21,69 mm per smussi a 45° e raggiati	5	2,5	-
R056872040	---	1	Rullo guida per smussi a 45° e raggiati	G	Ø 19,80 mm per smussi a 45° e raggiati ¹⁾	7,2	1,2	-
R056872045	---	1	Rullo guida per smussi a 45° e raggiati	G	Ø 26,10 mm per smussi a 45° e raggiati ¹⁾	2,7	1,2	-
R056872050	---	10	Vite di bloccaggio per placchette	H	a passo sinistro con impronta della testa TX 15	-	-	-
R056872055	---	1	Pasta da taglio	I	al rame, specifica per il taglio lamiera	-	-	-

¹⁾ Per poter riutilizzare fino a 16 volte gli inserti per smussi raggiati da 1,2 mm si devono montare alternativamente il rullo da Ø 19,80 mm e quello da Ø 26,10 mm