



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Batterie per piattaforma AMPShare

Batterie per piattaforma **AMPShare**, serie GBE e ProCORE completamente intercambiabili fra loro, capacità in Ah da selezionare in funzione del livello prestazionale richiesto dall'utensile, con indicatore dello stato di carica ed Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.

Serie **GBA**: tecnologia COOLPACK 1.0 per migliorare la dissipazione del calore verso l'esterno della batteria tramite la carcassa termoconduttrice.

Serie **ProCORE**: tecnologia COOLPACK 2.0 di ultima generazione con ulteriore miglioramento del 35% della dissipazione del calore, ideale per utensili ad alte prestazioni come gli utensili biturbo.

Volt
18



Finale Codice	R05668 €	R05669 €	Capacità (Ah)	Tensione (V)	Serie	R05668 Fig.	R05669 Fig.	Peso (Kg)
0005	---	---	4	18	GBA	A	F	0,60
0010	---	---	5	18	GBA	B	G	0,62
0015	---	---	4	18	ProCORE	C	H	0,52
0020	---	---	8	18	ProCORE	D	I	0,95
0025	---	---	12	18	ProCORE	E	J	1,35



Caricabatterie per piattaforma AMPShare

Caricabatterie per piattaforma **AMPShare**, per tutte le batterie serie GBA e ProCORE.

GAL 18V-40: serie compatta, particolarmente indicato per batterie fino a 5 Ah, montabile a parete

GAL 1880 CV: raffreddamento attivo durante la carica con sistema Active Air Cooling, ideale per batterie con capacità a partire da 8 Ah

GAL 18V-160: ideale per batterie ProCORE, raffreddamento attivo durante la carica con sistema Active Air Cooling, 3 modalità di ricarica: standard, Power Boost e conservativa.

Volt
18



UTENSILI A BATTERIA

	GBA				ProCORE					
	4 Ah		5 Ah		4 Ah		8 Ah		12 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
GAL 18V-40	48	65	60	70	48	65	113	124	162	172
GAL 1880 CV	25	35	30	45	32	51	38	79	113	126
GAL 18V-160	16	25	20	35	32	51	32	51	36	55

Tempi di ricarica espressi in minuti



Finale Codice	R05671 €	R05672 €	Corrente di carica (A)	Tensione (V)	Tipo	R05671 Fig.	R05672 Fig.
0005	---	---	4	18	GAL 18V-40	K	-
0010	---	---	8	18	GAL 1880 CV	L	N
0015	---	---	16	18	GAL 18V-160	M	O