



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



## Fresa a corona in HSS-E serie corta con attacco Weldon 19

Fresa a corona in acciaio HSS-E (R50250) e acciaio HSS-E rivestita TiAIN (R50251), con attacco Weldon 19, serie corta con **profondità di taglio 30 mm**.

**Applicazione:** per l'utilizzo su unità di foratura a base magnetica con attacco Weldon standard o a cambio rapido.



R50250



R50251

| Finale Codice | R50250 | R50251  | Ø (mm) |
|---------------|--------|---------|--------|
|               | €      | TIAIN € |        |
| 0120          | ---    | ---     | 12     |
| 0130          | ---    | ---     | 13     |
| 0140          | ---    | ---     | 14     |
| 0150          | ---    | ---     | 15     |
| 0160          | ---    | ---     | 16     |
| 0170          | ---    | ---     | 17     |
| 0180          | ---    | ---     | 18     |
| 0190          | ---    | ---     | 19     |
| 0200          | ---    | ---     | 20     |
| 0210          | ---    | ---     | 21     |
| 0220          | ---    | ---     | 22     |
| 0230          | ---    | ---     | 23     |
| 0240          | ---    | ---     | 24     |

| Finale Codice | R50250 | R50251  | Ø (mm) |
|---------------|--------|---------|--------|
|               | €      | TIAIN € |        |
| 0250          | ---    | ---     | 25     |
| 0260          | ---    | ---     | 26     |
| 0270          | ---    | ---     | 27     |
| 0280          | ---    | ---     | 28     |
| 0290          | ---    | ---     | 29     |
| 0300          | ---    | ---     | 30     |
| 0310          | ---    | ---     | 31     |
| 0320          | ---    | ---     | 32     |
| 0330          | ---    | ---     | 33     |
| 0340          | ---    | ---     | 34     |
| 0350          | ---    | ---     | 35     |
| 0360          | ---    | ---     | 36     |
| 0370          | ---    | ---     | 37     |

| Finale Codice | R50250 | R50251  | Ø (mm) |
|---------------|--------|---------|--------|
|               | €      | TIAIN € |        |
| 0380          | ---    | ---     | 38     |
| 0390          | ---    | ---     | 39     |
| 0400          | ---    | ---     | 40     |
| 0410          | ---    | ---     | 41     |
| 0420          | ---    | ---     | 42     |
| 0430          | ---    | ---     | 43     |
| 0440          | ---    | ---     | 44     |
| 0450          | ---    | ---     | 45     |
| 0460          | ---    | ---     | 46     |
| 0470          | ---    | ---     | 47     |
| 0480          | ---    | ---     | 48     |
| 0490          | ---    | ---     | 49     |
| 0500          | ---    | ---     | 50     |



## Fresa a corona in HSS-E serie lunga con attacco Weldon 19

Fresa a corona in acciaio HSS-E (R50252) e acciaio HSS-E rivestita TiAIN (R50253), con attacco Weldon 19, serie lunga con **profondità di taglio 55 mm**.

**Applicazione:** per l'utilizzo su unità di foratura a base magnetica con attacco Weldon standard o a cambio rapido.



R50252



R50253

| Finale Codice | R50252 | R50253  | Ø (mm) |
|---------------|--------|---------|--------|
|               | €      | TIAIN € |        |
| 0120          | ---    | ---     | 12     |
| 0130          | ---    | ---     | 13     |
| 0140          | ---    | ---     | 14     |
| 0150          | ---    | ---     | 15     |
| 0160          | ---    | ---     | 16     |
| 0170          | ---    | ---     | 17     |
| 0180          | ---    | ---     | 18     |
| 0190          | ---    | ---     | 19     |
| 0200          | ---    | ---     | 20     |
| 0210          | ---    | ---     | 21     |
| 0220          | ---    | ---     | 22     |
| 0230          | ---    | ---     | 23     |
| 0240          | ---    | ---     | 24     |

| Finale Codice | R50252 | R50253  | Ø (mm) |
|---------------|--------|---------|--------|
|               | €      | TIAIN € |        |
| 0250          | ---    | ---     | 25     |
| 0260          | ---    | ---     | 26     |
| 0270          | ---    | ---     | 27     |
| 0280          | ---    | ---     | 28     |
| 0290          | ---    | ---     | 29     |
| 0300          | ---    | ---     | 30     |
| 0310          | ---    | ---     | 31     |
| 0320          | ---    | ---     | 32     |
| 0330          | ---    | ---     | 33     |
| 0340          | ---    | ---     | 34     |
| 0350          | ---    | ---     | 35     |
| 0360          | ---    | ---     | 36     |
| 0370          | ---    | ---     | 37     |

| Finale Codice | R50252 | R50253  | Ø (mm) |
|---------------|--------|---------|--------|
|               | €      | TIAIN € |        |
| 0380          | ---    | ---     | 38     |
| 0390          | ---    | ---     | 39     |
| 0400          | ---    | ---     | 40     |
| 0410          | ---    | ---     | 41     |
| 0420          | ---    | ---     | 42     |
| 0430          | ---    | ---     | 43     |
| 0440          | ---    | ---     | 44     |
| 0450          | ---    | ---     | 45     |
| 0460          | ---    | ---     | 46     |
| 0470          | ---    | ---     | 47     |
| 0480          | ---    | ---     | 48     |
| 0490          | ---    | ---     | 49     |
| 0500          | ---    | ---     | 50     |



## Perno di centraggio per frese a corona

Perno di centraggio per frese a corona con attacco Weldon 19, consente di posizionare correttamente l'unità di foratura in funzione del foro da effettuare.



| Codice     | €   | Lunghezza totale (mm) | Ø (mm) | Profondità di taglio (mm) |
|------------|-----|-----------------------|--------|---------------------------|
| R503010005 | --- | 77                    | 6,35   | 30                        |

| Codice     | €   | Lunghezza totale (mm) | Ø (mm) | Profondità di taglio (mm) |
|------------|-----|-----------------------|--------|---------------------------|
| R503010010 | --- | 102                   | 6,35   | 55                        |