



Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Avvitatori e maschiatrici • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici, pulitrici e levigatrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •



## Smerigliatrice angolare GWS 14-125 - mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **GWS 14-125** per mole da 125 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, protezione contro il sovraccarico, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, ingressi aria sulla calotta posteriore per una migliore protezione dalla polvere, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale**, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola, cuffia supplementare in plastica da applicare sulla cuffia di protezione antirotazione per la massima sicurezza nelle operazioni di taglio.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 cuffia di protezione per il taglio, in plastica con clip a scatto - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio




| Codice     | €   | Potenza (W) | Alimentazione (V) | Ø mola (mm) | N° di giri (1/min) | Vibrazioni (m/s²) | Peso (Kg) |
|------------|-----|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
| R204100005 | --- | 1400        | 230               | 125         | 11500              | 5,7               | 2,2       |



## Smerigliatrice angolare GWS 14-125 S - mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **GWS 14-125 S** per mole da 125 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, protezione contro il sovraccarico, **preselezione del numero dei giri** in funzione del materiale, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, ingressi aria sulla calotta posteriore per una migliore protezione dalla polvere, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale**, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola, cuffia supplementare in plastica da applicare sulla cuffia di protezione antirotazione per la massima sicurezza nelle operazioni di taglio.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 cuffia di protezione per il taglio, in plastica con clip a scatto - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



| Codice     | €   | Potenza (W) | Alimentazione (V) | Ø mola (mm) | N° di giri (1/min) | Vibrazioni (m/s²) | Peso (Kg) |
|------------|-----|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
| R204150005 | --- | 1400        | 230               | 125         | 2800÷11500         | 5,7               | 2,2       |



## Smerigliatrice angolare DWE4207-QS - mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **DWE4207-QS** per mole da 125 mm di diametro, testata ingranaggi ribassata per lavorare nei luoghi stretti, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, avvolgimento statore ricoperto completamente con resina epossidica per una lunga durata, sistema di ventilazione per allontanare le polveri dal motore, **interruttore di sicurezza No Volt per l'accensione controllata dell'utensile** e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, pulsante per il blocco dell'albero posto lateralmente per evitare inserimenti accidentali nella lavorazioni in spazi ristretti, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



| Codice     | €   | Potenza (W) | Alimentazione (V) | Ø mola (mm) | N° di giri (1/min) | Vibrazioni (m/s²) | Peso (Kg) |
|------------|-----|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
| R203100005 | --- | 1010        | 230               | 125         | 11000              | 8,3               | 1,85      |



## Smerigliatrice angolare DWE4217-QS - mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **DWE4217-QS** per mole da 125 mm di diametro, testata ingranaggi ribassata per lavorare nei luoghi stretti, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, avvolgimento statore ricoperto completamente con resina epossidica per una lunga durata, sistema di ventilazione per allontanare le polveri dal motore, **interruttore di sicurezza No Volt per l'accensione controllata dell'utensile** e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, pulsante per il blocco dell'albero posto lateralmente per evitare inserimenti accidentali nella lavorazioni in spazi ristretti, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

**Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



| Codice     | €   | Potenza (W) | Alimentazione (V) | Ø mola (mm) | N° di giri (1/min) | Vibrazioni (m/s²) | Peso (Kg) |
|------------|-----|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|
| R203150005 | --- | 1200        | 230               | 125         | 11000              | 8,3               | 1,85      |