



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Smerigliatrice angolare DWE4237-QS - mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **DWE4237-QS** per mole da 125 mm di diametro, testata ingranaggi ribassata per lavorare nei luoghi stretti, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, avvolgimento statore ricoperto completamente con resina epossidica per una lunga durata, sistema di ventilazione per allontanare le polveri dal motore, **interruttore di sicurezza No Volt per l'accensione controllata dell'utensile** e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, pulsante per il blocco dell'albero posto lateralmente per evitare inserimenti accidentali nella lavorazioni in spazi ristretti, cuffia di protezione antirrotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione antirrotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203160005	---	1400	230	125	11500	8,3	1,85



Smerigliatrice angolare CG 10-125 - mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **CG 10-125** per mole da 125 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, testa ingranaggi ruotabile con incrementi di 90°, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, raffreddamento diretto del motore, serraggio della mola senza chiavi di servizio.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 cuffia di protezione per lavori di taglio - 1 chiave - 1 ghiera di fissaggio rapido



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R201360005	---	1000	230	125	11000	8,5	2,1



Smerigliatrice angolare CG 14-125 V - mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **CG 14-125 V** per mole 125 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, testa ingranaggi ruotabile con incrementi di 90°, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, protezione dai sovraccarichi elettronica, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, cuffia protettiva con blocco antirrotazione, serraggio della mola senza chiavi di servizio.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 filtro antipolvere - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio rapido



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R201380010	---	1400	230	125	2800÷11500	4,5	2,3



Smerigliatrice angolare CG 17-125 - mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **CG 17-125** per mole 125 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, protezione dai sovraccarichi elettronica, testa ingranaggi ruotabile con incrementi di 90°, cuffia protettiva con blocco antirrotazione, serraggio della mola senza chiavi di servizio.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 filtro antipolvere - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio rapido



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R201390010	---	1700	230	125	11500	5,7	2,4