



Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Avvitatori e maschiatrici • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici, pulitrici e levigatrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •



PREMIUM

Il motore **brushless FEIN PowerDrive** completamente chiuso e l'elettronica motore separata e protetta contro la polvere rendono gli utensili della **serie CG 15 letteralmente indistruttibili** rispetto ai prodotti con motore universale. Il tutto è inoltre ottimizzato dal sistema di raffreddamento e dal monitoraggio della temperatura.


Flusso d'aria



Smerigliatrice angolare CG 15-125 BL - mole da 125 mm

Smerigliatrice angolare **CG 15-125 BL** per mole 125 mm di diametro, motore **brushless PowerDrive** per la massima durata, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, **preselezione del numero di giri** in funzione della lavorazione, **monitoraggio del blocco della mola e dei contraccolpi** con conseguente spegnimento immediato dell'utensile, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, protezione dai sovraccarichi elettronica, cuffia protettiva con blocco antirotazione, serraggio della mola senza chiavi di servizio.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 calotta di protezione per troncatura - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203230010	---	1500	230	125	3800÷9000	4,5	2,3



Smerigliatrice angolare CG 15-125 BLP - mole da 125 mm

Smerigliatrice angolare **CG 15-125 BLP** per mole 125 mm di diametro con **interruttore uomo presente non bloccabile** per la massima sicurezza, motore **brushless PowerDrive** per la massima durata, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, **preselezione del numero di giri** in funzione della lavorazione, **monitoraggio del blocco della mola e dei contraccolpi** con conseguente spegnimento immediato dell'utensile, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, protezione dai sovraccarichi elettronica, cuffia protettiva con blocco antirotazione, serraggio della mola senza chiavi di servizio, occhiello posteriore per ancoraggio a dispositivi anticaduta.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 calotta di protezione per troncatura - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio rapido




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203240010	---	1500	230	125	3800÷9000	4,5	2,3



Smerigliatrice angolare CG 15-125 BL INOX - mole da 125 mm

Smerigliatrice angolare **CG 15-125 BL INOX** per mole 125 mm di diametro, motore **brushless PowerDrive** per la massima durata, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, **preselezione del numero di giri** in funzione della lavorazione, particolarmente indicata per l'acciaio inossidabile, **monitoraggio del blocco della mola e dei contraccolpi** con conseguente spegnimento immediato dell'utensile, **dispositivo di blocco contro il riavvio accidentale**, protezione dai sovraccarichi elettronica, cuffia protettiva con blocco antirotazione, serraggio della mola senza chiavi di servizio.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 calotta di protezione per troncatura - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio rapido



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203260010	---	1500	230	125	2800÷7000	3,2	2,4