

**BOSCH** Smerigliatrice angolare GWX 14-125 X-LOCK - mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **GWX 14-125** per mole da 125 mm di diametro, **sistema X-LOCK** autoserrante a scatto per la sostituzione rapida degli accessori, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, **protezione contro il riavvio accidentale**, **Constant-Electronic per il mantenimento della velocità costante sotto carico**, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirrotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione antirrotazione




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203550005	1367	1400	230	125	11000	8,5	2,3

Per accessori X-LOCK vedi pag. 1367.

BOSCH Smerigliatrice angolare GWX 17-125 S X-LOCK - mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **GWX 17-125 S** per mole da 125 mm di diametro, **sistema X-LOCK** autoserrante a scatto per la sostituzione rapida degli accessori, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, protezione contro il sovraccarico, preselezione del numero dei giri in funzione del materiale, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, ingressi aria sulla calotta posteriore con filtro rimovibile per una migliore protezione dalla polvere, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale**, **Constant-Electronic per il mantenimento della velocità costante sotto carico**, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirrotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola, cuffia supplementare in plastica da applicare sulla cuffia di protezione antirrotazione per la massima sicurezza nelle operazioni di taglio.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirrotazione - 1 cuffia di protezione per il taglio, in plastica con clip a scatto




Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203700005	1367	1700	230	125	2800÷11500	5,4	2,2

Per accessori X-LOCK vedi pag. 1367.

BOSCH Smerigliatrice angolare GWX 19-125 S X-LOCK - mole 125 mm

Smerigliatrice angolare **GWX 19-125 S** per mole da 125 mm di diametro, **sistema X-LOCK** autoserrante a scatto per la sostituzione rapida degli accessori, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, protezione contro il sovraccarico, preselezione del numero dei giri in funzione del materiale, testata ingranaggi ruotabile a passi di 90°, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, **dispositivo KickBack Stop** per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, **protezione contro il riavvio accidentale**, **Constant-Electronic per il mantenimento della velocità costante sotto carico**, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirrotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione antirrotazione



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203750005	1367	1900	230	125	2800÷11500	6	2,5

Per accessori X-LOCK vedi pag. 1367.



Occhiali protettivi TKN
Cod. S602030005

**ANTINFORTUNISTICA ► CAPITOLO 8**

Scopri tutta la gamma dedicata alla
ANTINFORTUNISTICA
a partire da pag. 1448