



Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Avvitatori e maschiatrici • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici, pulitrici e levigatrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •



Smerigliatrice angolare DWE4579-QS - mole 230 mm

Smerigliatrice angolare **DWE4579-QS** per mole da 230 mm di diametro, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, avvolgimento statore ricoperto completamente con resina epossidica per una lunga durata, avvolgimenti rinforzati per la protezione del motore dalla polvere di smerigliatura, **frizione elettronica** per la riduzione della torsione in caso di blocco della mola, **interruttore di sicurezza No Volt per l'accensione controllata dell'utensile** e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 cuffia di protezione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø mola (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203250005	12,99	2600	230	230	6500	7	5,9



Troncatrice per metalli D28715-QS

Troncatrice per metalli **D28715-QS** con disco troncatore abrasivo, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, sistema di sostituzione del disco senza necessità di attrezzi, ampia base per garantire un'ottima stabilità alla macchina e una notevole superficie d'appoggio per i pezzi da tagliare, morsetto stringipezzo a vite con sbloccaggio rapido, ingranaggi di precisione ad alta resistenza, protezione parascintille orientabile, spazzole autoespellenti per garantire la massima protezione del motore.

Dotazione: - 1 aggancio/sgancio rapido del disco - 1 disco da taglio - 1 chiave di servizio



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø disco (mm)	Ø foro disco (mm)	N° di giri (1/min)	Capacità max di taglio a 90° (LxH) profilo quadro (mm)	Capacità max di taglio a 90° (LxH) profilo rett. (mm)	Capacità max di taglio a 90° (LxH) profilo circ. (mm)	Peso (Kg)
R203850005	19,99	2200	230	355	25,4	4000	120x120	100x200	130	18



Lucidatrice GPO 14 CE

Lucidatrice **GPO 14 CE** per la lavorazione ed il trattamento superficiale di vernici, metalli ferrosi e non, materie plastiche ed altri materiali ancora, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, testata ingranaggi con rivestimento superiore in plastica per consentire un'impugnatura aggiuntiva, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, **protezione contro il riavvio accidentale**, **Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico**, impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip, **interruttore di sicurezza Tri-Control** per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 impugnatura supplementare chiusa - fornita senza platorello e cuffia in lana



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø tampone (mm)	Ø platorello (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R204350005	19,99	1400	230	160	180	750÷3000	6	2,5



Lucidatrice DWP849X-QS

Lucidatrice **DWP849X-QS** per la lavorazione ed il trattamento superficiale di vernici, metalli ferrosi e non, materie plastiche ed altri materiali ancora, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, testata ingranaggi con protezione antiurto in gomma per la protezione della superficie in lavorazione, **preselezione del numero dei giri** in funzione della lavorazione, **interruttore di sicurezza No Volt per l'accensione controllata dell'utensile** e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, impugnatura ergonomica rivestita in gomma, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 impugnatura supplementare chiusa - 1 platorello in gomma - 1 tampone in lana



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Ø tampone (mm)	Ø platorello (mm)	N° di giri (1/min)	Vibrazioni (m/s²)	Peso (Kg)
R203350005	12,99	1250	230	150-180	180	0÷3500	2,3	3