

**BOSCH** Levigatrice rotorbitale GEX 40-150

Levigatrice rotorbitale **GEX 40-150**, movimento eccentrico combinato alla rotazione per ottenere realizzazioni di superfici finissime con elevata potenza di levigatura, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, struttura porta platorello in alluminio per una lunga durata ed una elevata uniformità di rotazione, **freno del platorello per impedire rigature sul pezzo**, sistema Microfilter per una completa aspirazione della polvere, fissaggio a strappo per la rapida sostituzione del foglio abrasivo, per levigare e lucidare su superfici dritte e curve legno, metallo, materie plastiche, vernici e lacche.

Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 microfilter - 1 chiave - 1 disco di carta abrasiva - 1 valigetta L-Boxx



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° oscillazioni a vuoto (1/min)	Ø max oscillazioni (mm)	Ø platorello (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R402350005	---	400	230	5500÷12000	11000÷24000	4	150	a strappo	2,4

BOSCH Levigatrice a nastro GBS 75 AE

Levigatrice a nastro **GBS 75 AE**, estremamente maneggevole **per rimuovere, livellare, lucidare e pulire legno, materiale plastico e metallo**, robusta cinghia dentata e relative ruote dentate in metallo per una lunga durata, rulli in alluminio resistenti alle sollecitazioni, prestazioni di levigatura ottimizzata grazie alla piastra di pressione sul nastro ricoperta in grafite, leva di tensionamento rapido per un semplice cambio del nastro, microregolazione del rullo guida per un preciso scorrimento del nastro, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri in funzione del materiale**, impugnatura supplementare asportabile per una levigatura a filo, attacco per aspirazione con sacco raccogli-polvere o aspiratore.

Dotazione: - 1 sacco raccogli-polvere - 1 nastro abrasivo - 1 piastra in grafite



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Velocità nastro (m/min)	Dimensioni nastro (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R403050005	---	750	230	200÷330	75x533	ad eccentrico	3,4

**Levigatrice a nastro per tubi RS 17-70 E**

Levigatrice a nastro **RS 17-70 E con set di accessori per la lavorazione dei tubi in acciaio inossidabile**, elevata capacità di asportazione, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, protezione contro il riavvio accidentale**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla sgrossatura alla lucidatura a specchio, asportazione efficiente di cordoni di saldatura grazie a una velocità di taglio ottimale dei nastri abrasivi, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, sostituzione dei nastri senza l'ausilio di chiavi di servizio.

Dotazione: - 10 nastri da grana 120 dimensioni 20x815 mm - 10 nastri grana da 180 dimensioni 20x815 mm - 10 nastri da grana 120 dimensioni 40x815 mm - 10 nastri da grana 180 dimensioni 40x815 mm - 5 nastri in tessuto non tessuto vlies grana fine dimensioni 20x820 mm - 1 valigetta



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	Velocità nastro (m/sec)	Per Ø tubi (mm)	Distanza min dalla parete (mm)	Dimensioni nastro (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R408030005	---	1700	230	2700÷8500	9÷27	8÷80	50	20/40x815	ad eccentrico	4,3

Nastri abrasivi di ricambio per levigatrice a nastro per tubi RS 17-70 E.

Codice	€ Per conf.	Pz.	Dimensioni (mm)	Grana	Abrasivo	Fig.
R408030100	---	10	20x815	120	zirconio	A
R408030105	---	10	20x815	180	zirconio	A
R408030110	---	10	40x815	120	zirconio	B
R408030115	---	10	40x815	180	zirconio	B
R408030120	---	5	20x820	fine	tnt vlies	C

