

Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • **Levigatrici** • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Levigatrice per acciaio inossidabile WPO 14-25 E

Levigatrice **WPO 14-25 E** per la lavorazione di superfici in acciaio inossidabile, estremamente potente anche con basso numero di giri grazie alla meccanica della trasmissione e al motore ad alte prestazioni, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla sgrossatura alla lucidatura a specchio, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, **protezione contro il riavvio accidentale**, tasto di blocco dell'albero portamandrino. **Su richiesta fornibili albero, supporto e carter di protezione per il montaggio dei rulli ø 100 mm.**
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione.
Per il montaggio dei rulli di levigatura acquistare separatamente gli accessori necessari.



Rulli abrasivi a pag. 892

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	ø platorello (mm)	ø max accessorio per lucidare (mm)	Peso (Kg)
R202950005	---	1200	230	900÷2500	230	230	2,5


Accessori (non inclusi nella dotazione della levigatrice) per il montaggio di rulli ed anelli abrasivi.

Codice	€	Descrizione	Fig.	Applicazione
R202960005	---	Supporto	A	Per il montaggio dell'impugnatura supplementare antivibrazione - orientabile di 360°
R202960010	---	Cuffia	B	Per la protezione durante l'uso dei rulli di levigatura - da montare sul supporto assieme all'impugnatura antivibrazione
R202960015	---	Albero	C	Per il montaggio dei rulli di levigatura con larghezza da 100 mm, foro da 19 mm e cave di trascinamento



Levigatrice per acciaio inossidabile WPO 14-25 E + accessori

Levigatrice **WPO 14-25 E** con set di accessori per la lavorazione di superfici in acciaio inossidabile, estremamente potente anche con basso numero di giri grazie alla meccanica della trasmissione e al motore ad alte prestazioni, **avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza**, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla finitura alla lucidatura a specchio, **regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione**, **protezione contro il riavvio accidentale**, tasto di blocco dell'albero portamandrino.
Dotazione: - 1 supporto orientabile - 1 cuffia di protezione - 1 albero di fissaggio - 1 anello in tessuto vlies ondulato - 1 platorello con fissaggio a velcro (ø 115 mm, M14) - 10 dischi di satinatura in tessuto vlies (ø 115 mm, fine) - 1 rullo elastico per satinatura (100x100 mm, grana 60) - 1 rullo in tessuto vlies (100x100 mm, grana 180) - 2 chiavi - 1 impugnatura supplementare antivibrazione - 1 valigetta



LEVIGATRICI

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	ø platorello (mm)	ø max accessorio per lucidare (mm)	Peso (Kg)
R203000005	---	1200	230	900÷2500	230	230	2,5