



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • **Lavorazione lamiera** • Seghe alternative e circolari • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Roditrice per lamiera BLK 1.6 LE

Roditrice per lamiera **BLK 1.6 LE** per lamiere grecate con gole profonde fino a 160 mm, direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile, **regolazione elettronica del numero delle corse**, sistema a cambio rapido QuickIN. **Dotazione:** - 1 matrice - 1 punzone - 1 chiave esagonale



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di corse (1/min)	Raggio minimo di taglio (mm)	Larghezza del taglio (mm)	Preforatura per tagli interni (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio alluminio 250Nm/mm² (mm)	Peso (Kg)
R305210005	---	350	230	800÷1500	70	5	24	1,6	1	0,7	2,5	1,9



Cesoia per lamiera GSC 75-16

Cesoia per lamiera **GSC 75-16**, guida dell'utensile molto pratica grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura, testa della cesoia concepita per un'eccellente maneggevolezza nei tagli curvi, matrice orientabile e bloccabile a 90° sia a destra che a sinistra.

Dotazione: - 1 lama superiore - 1 lama inferiore - 1 chiave esagonale



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di corse (1/min)	Raggio minimo di taglio (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm² (mm)	Peso (Kg)
R305230005	---	750	230	5200	35	1,6	1,2	0,7	2,2	1,7



Cesoia per lamiera BLS 2.5 E

Cesoia per lamiera **BLS 2.5 E**, visuale completa sulla linea di taglio, **regolazione elettronica del numero delle corse**, lama ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza bava, tagli curvi con minima deformazione della lamiera. **Dotazione:** - 1 lama superiore - 1 lama inferiore - 2 chiavi esagonali



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di corse (1/min)	Raggio minimo di taglio (mm)	Spessore max taglio acciaio 400Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio acciaio 600Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio acciaio 800Nm/mm² (mm)	Spessore max taglio alluminio 200Nm/mm² (mm)	Peso (Kg)
R305240005	---	350	230	800÷1700	20	2,5	2	1,6	3	2,1