



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • **Seghe alternative e circolari** • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici

BOSCH **Lame per seghetti alternativi**

Lame per seghetti alternativi con attacco a 2 denti.
Legenda Materiale: HCS = in acciaio al carbonio; BIM = in HSS + HCS, bimetalliche lunga durata; HSS = in acciaio superrapido; HM = in metallo duro.

Codice	€ Per conf.	Pz.	Tipo	Materiale lama	Lunghezza dentatura	Passo	Foto	Per tagli	Spessore min÷max (mm)
R553050010		5	T 101 A0	HCS	56	1,4		Curvi su legno tenero, compensato, pannelli rivestiti	1,5÷15
R553050030		5	T 101 B	HCS	74	2,7		Diritti su legno tenero, pannelli in truciolato e in fibra, paniforte, plastiche	3÷30
R553050040		5	T 101 BF	BIM	74	2,7		Diritti su legno duro, laminati, pannelli rivestiti, vetroresina, resine epossidiche	3÷30
R553050050		5	T 101 BR	HCS	74	2,5		Diritti su legno tenero, pannelli in truciolato e in fibra, paniforte, pannelli rivestiti	3÷30
R553050060		5	T 101 D	HCS	74	4÷5,2		Diritti su legno tenero, pannelli in truciolato e in fibra, paniforte	10÷45
R553050080		5	T 111 C	HCS	74	3		Diritti e veloci su legno tenero, pannelli in truciolato e in fibra, paniforte	4÷50
R553050110		5	T 144 D	HCS	74	4÷5,2		Diritti e veloci su legno tenero, pannelli in truciolato e in fibra, paniforte	5÷50
R553050120		5	T 144 DF	BIM	74	4÷5,2		Diritti e veloci su legno duro e tenero, tutti i tipi di pannelli rivestiti e non	5÷50
R553050130		5	T 244 D	HCS	74	4÷5,2		Curvi e veloci su legno tenero, pannelli in truciolato e in fibra, paniforte	5÷50
R553050140		5	T 301 CD	HCS	91	3		Diritti su legno tenero, pannelli in truciolato e in fibra, paniforte	10÷65
R553050150		5	T 344 D	HCS	126	4		Diritti e veloci su legno tenero e da costruzione, pannelli in truciolato e in fibra, paniforte	5÷100
R553050160		5	T 344 DF	BIM	126	4		Diritti e veloci su legno duro e tenero, tutti i tipi di pannelli rivestiti e non	5÷100
R553050170		5	T 123 X	HSS	74	1,2÷2,6		Diritti e veloci su lamiera (< 30 mm su tubi e profili, alluminio)	1,5÷10
R553050180		5	T 102 BF	BIM	92	1,8		Diritti su plexiglas, policarbonato	2÷20
R553050190		5	T 118 A	HSS	67	1,1÷1,5		Diritti su lamiera sottili	1÷3
R553050210		5	T 118 B	HSS	67	1,9÷2,3		Diritti su lamiera di medio spessore	2,5÷6
R553050240		5	T 118 G	HSS	67	0,7		Diritti su lamiera molto sottili	0,5÷1,5
R553050260		5	T 345 XF	BIM	106	2,4÷5		Diritti su legno grezzo e da costruzione (< 10 mm su lamiera, tubi e profili, vetroresina, alluminio)	10÷65
R553050270		5	T 127 D	HSS	74	3		Diritti e veloci su lamiera (< 30 mm su vetroresina, alluminio)	3÷15
R553050290		5	T 227 D	HSS	74	3		Curvi e veloci su lamiera (< 30 mm su vetroresina, alluminio)	3÷15
R553050340		3	T 118 AHM	HM	83	1,1		Diritti su lamiera sottili di acciaio inossidabile	1,5÷3
R553050360		3	T130 RIFF	HM	59	grana 30		Diritti su piastrelle da parete, vetroresina, ghisa	5÷15
R553050390		3	T 341 HM	HM	132	4,3		Diritti su vetroresina, resine epossidiche (< 80 mm su cartongesso, pannelli di fibrocemento)	5÷50

BOSCH **Sega universale GSA 1300 PCE**

Sega alternativa universale, **GSA 1300 PCE, corsa oscillante della lama** per un'elevata prestazione di taglio, impiegabile per quasi tutti i materiali, potenza elevata per impiego in carichi di lavoro estremamente gravosi, ampia gamma di lame utilizzabili sia per tipologia di materiale che per capacità di taglio, impugnatura a staffa ergonomica con rivestimento Softgrip per un lavoro confortevole, **dispositivo SDS Bosch per la sostituzione rapida e semplice della lama**, **Constant-Electronic per mantenere la velocità costante sotto carico**, carcassa anteriore rivestita in gomma per una presa salda, **LED di illuminazione della zona di taglio**, **velocità variabile tramite l'interruttore** per la gestione ottimale di tagli a progressione irregolare, basamento di appoggio orientabile per un appoggio sicuro durante il taglio, pratico gancio per il fissaggio a scale e impalcature, impugnatura ergonomica antivibrazione.
Dotazione: - 2 lame - 1 valigetta



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di corse (1/min)	Corsa della lama (mm)	Profondità max di taglio legno/acciaio (mm)	Ø max di taglio per tubi (mm)	Peso (Kg)
R352450005		1300	230	0÷2900	28	230/20	175	4,1