



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Pulitrice da banco

Pulitrice da banco predisposizione per l'aspirazione, completa di protezioni antinfortunistiche, potente, silenziosa ed affidabile. **Fornita senza spazzole.**

Motore ad induzione, dotata di interruttore Start-Stop con funzione antiripristino di sicurezza e fungo di emergenza lucchettabile.

Quadro comandi di serie per il cod. R650300030 come da foto (disponibile a richiesta sugli altri modelli).



Codice	€	Dimensioni spazzola (mm)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Potenza (W)	N° giri (gir/min)	Peso (Kg)
R650300015	---	200x25x16	230/50/1	750	2800	14
R650300020	---	200x25x16	400/50/3	850	2800	14
R650300025	---	250x40x20	400/50/3	1100	2800	27
R650300030	---	300x60x25	400/50/3	2200	2800	50



Levigatrice orizzontale con basamento - trifase

Levigatrice orizzontale con basamento in acciaio - trifase, motore ad induzione potente e silenzioso. Cambio nastro facile e veloce, lavorazione in piano 460x75mm, 2 lavorazioni possibili, sul piano e in appoggio.

Interruttore start-stop con funzione di **sicurezza anti-ripristino** completo di fungo e protezione termica.

Possibilità di collegamento ad impianto aspirazione polveri, protezioni di sicurezza regolabili.

In dotazione **nastro abrasivo allo Zirconio grana 60**.



Codice	€	Sviluppo nastro (mm)	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Velocità	N° giri (gir/min)	Velocità di taglio (m/sec)	Misure piano appoggio (mm)	Peso (Kg)
R650330005	---	75x2000	3000	400	1 velocità	2800	30	460x75	79



Levigatrice orizzontale con basamento - trifase

Levigatrice orizzontale con basamento in acciaio - trifase, motore ad induzione potente e silenzioso. Cambio nastro facile e veloce, lavorazione in piano 460x75mm, 2 lavorazioni possibili, sul piano e in appoggio.

Interruttore start-stop con funzione di **sicurezza anti-ripristino** completo di fungo e protezione termica.

Possibilità di collegamento ad impianto aspirazione polveri, protezioni di sicurezza regolabili.

In dotazione **nastro abrasivo allo Zirconio grana 60**.



Codice	€	Sviluppo nastro (mm)	Potenza (W)	Alimentazione (V)	Velocità	N° giri (gir/min)	Velocità di taglio (m/sec)	Misure piano appoggio (mm)	Peso (Kg)
R650360005	---	150x2000	4000	400	2 Velocità	1400/2800	15/30	460x180	90