



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici

THOMAS Segatrice a nastro manuale ZIP 29

Segatrice a nastro **ZIP 29 a doppia velocità di taglio**. Gruppo morsa, dispositivo di rotazione e gruppo arco in fusione di ghisa per la riduzione delle vibrazioni in fase di taglio. Possibilità di taglio da 0° a 60° a destra con battute di arresto e leva per bloccaggio a qualsiasi angolazione intermedia, tensionamento lama meccanico, morsa con volantino e leva bloccaggio rapido, doppia molla ritorno arco, blocchetti guida lama con placchette in metallo duro e set di cuscinetti per un'ottimale precisione di taglio, elettropompa liquido refrigerante ad alta portata per una continua lubrificazione durante la fase di taglio, piedistallo in lamiera d'acciaio, spazzola pulllama, pannello comandi su supporto fisso.

Dotazione:

- lama a nastro bimetallica 2450x27x0,9
- asta fermo barra
- staffa supporto materiale

Optional:

- rulliera modulare lato carico 2 metri
- rulliera lato scarico 2 metri con fermo barra millimetrato

Il costo indicato non comprende imballo e trasporto.

	0°	45°	60°
●	225	140	60
■	200	140	60
■	240x140	135x150	60x85



Codice	€	Sviluppo nastro (mm)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/min)	Peso (Kg)
R602150005	---	2450x27x0,9	400/50/3	550/1100	930x1750x1850	32/64	220

THOMAS Segatrice a nastro manuale completa di funzione di discesa assistita ZIP 36 DA

Segatrice a nastro **ZIP 36 DA a doppia velocità di taglio**, con discesa automatica della lama mediante cilindro idraulico e risalita manuale. Gruppo morsa, dispositivo di rotazione e gruppo arco in fusione di ghisa per la riduzione delle vibrazioni in fase di taglio, funzione di taglio senza la costante presenza dell'operatore tramite il sistema idraulico di controllo della discesa dell'arco a velocità variabile in base alla tipologia del materiale da tagliare, arresto automatico del motore a fine taglio, possibilità di taglio da 0° a 60° a destra e da 0° a 45° a sinistra tramite lo spostamento laterale della morsa, tensionamento lama meccanico e microinterruttore di arresto macchina nel caso di rottura della lama o tensione insufficiente della stessa, morsa massiccia in ghisa con volantino e leva bloccaggio rapido montata su una rotaia per lo spostamento laterale, blocchetti guida lama con placchette in metallo duro e set di cuscinetti regolabili, elettropompa liquido refrigerante ad alta portata per una continua lubrificazione durante la fase di taglio, piedistallo in lamiera d'acciaio, spazzola pulllama, pannello comandi su supporto fisso.

Dotazione:

- lama a nastro bimetallica 2750x27x0,9
- asta fermo barra
- staffa supporto materiale

Optional:

- rulliera modulare lato carico due metri
- rulliera lato scarico due metri con fermo barra millimetrato

Il costo indicato non comprende imballo e trasporto.

	45°	0°	45°	60°
●	160	255	200	110
■	160	250	190	110
■	190x100	300x220	190x170	110x130



SEGATRICI A NASTRO

Codice	€	Sviluppo nastro (mm)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Velocità di taglio (m/min)	Peso (Kg)
R602060005	---	2750x27x0,9	400/50/3	750/1500	1200x1920x2000	40/80	340