



Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Avvitatori e maschiatrici • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici, pulitrici e levigatrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •



Compressori a pistoni bistadio serie CPRD

Compressori a pistoni bistadio serie CPRD Professional, **trasmissione a cinghia**.

Completi di: pressostato, gruppo manometro e rubinetto rapido universale, ruote posteriori di grande diametro, ruote pivotanti anteriori, impugnatura per il trasporto.

Alimentazione trifase, per uso professionale.



Codice	€	Capacità serbatoio (l)	Fig.	Aria aspirata (l/min)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Potenza motore (HP/kW)	N° giri (rpm)	Pressione max (bar)
R702500006	---	200	A	553	400/50/3	4/3	1300	11
R702500010	---	270	B	653	400/50/3	5,5/4	1000	11
R702500015	---	500	C	653	400/50/3	5,5/4	1000	11
R702500020	---	500	C	827	400/50/3	7,5/5,5	1250	11



Compressori a pistoni silenziati serie CPRS

Compressori a pistoni silenziati serie CPRS con trasmissione a cinghia, disponibili con o senza serbatoio, coperchio in metallo con schiuma isolante e tamponi antivibranti, pannelli removibili per un facile accesso e manutenzione di tutti i componenti meccanici ed elettrici interni, pannello di controllo centralizzato, pannello con manometro e contaore.



Codice	€	Potenza motore (HP/kW)	Capacità serbatoio (l)	Fig.	Aria aspirata (l/min)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Rumorosità dB(A)	N° giri (rpm)	Pressione max (bar)
R702550005	---	4/3	-	A	553	400/50/3	69	1300	11
R702550010	---	4/3	270	C	553	400/50/3	69	1300	11
R702550015	---	5,5/4	-	A	660	400/50/3	65	1010	11
R702550020	---	5,5/4	270	C	660	400/50/3	65	1010	11
R702550025	---	7,5/5,5	-	B	750	400/50/3	68	1140	11
R702550030	---	7,5/5,5	500	D	750	400/50/3	68	1140	11



Compressori rotativi a vite serie CPM

Compressori rotativi a vite serie CPM a velocità fissa, assenza di parti soggette a usura per una maggiore affidabilità e riduzione dei costi di manutenzione, cofanatura progettata per la massima riduzione delle emissioni acustiche.

Controller integrato **ES4000 Connect** con connettività in Wifi per un monitoraggio e controllo remoto tramite l'app Icons da PC e smartphone: aggiornamenti software remoti, rilevamento perdite, avvisi di manutenzione e allarmi di malfunzionamento in tempo reale, storico degli eventi, indicazioni dello stato e notifiche.

Versioni disponibili su base e su serbatoio con o senza essiccatore.



Codice	€	Potenza motore (HP/kW)	Capacità serbatoio (l)	Trattamento aria	Fig.	Aria resa (l/min)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Rumorosità dB(A)	Pressione max (bar)
R702600015	---	4/3	-	-	A	366	400/50/3	61	10
R702600020	---	4/3	200	-	B	366	400/50/3	61	10
R702600025	---	4/3	270	con essiccatore	C	366	400/50/3	61	10
R702600030	---	5,5/4	-	-	A	516	400/50/3	62	10
R702600035	---	5,5/4	200	-	B	516	400/50/3	62	10
R702600040	---	5,5/4	270	con essiccatore	C	516	400/50/3	62	10
R702600005	---	7,5/5,5	su base	-	A	780	400/50/3	66	10
R702600045	---	7,5/5,5	200	-	B	780	400/50/3	66	10
R702600010	---	7,5/5,5	270	con essiccatore	C	780	400/50/3	66	10
R702600050	---	10/7,5	-	-	A	984	400/50/3	68	10
R702600055	---	10/7,5	200	-	B	984	400/50/3	68	10
R702600060	---	10/7,5	270	con essiccatore	C	984	400/50/3	68	10