



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Compressori rotativi a vite serie CPM VS con inverter

Compressori rotativi a vite serie CPM VS a **velocità variabile con inverter**, modulazione continua e automatica della velocità in base alla domanda d'aria con diminuzione dei picchi di potenza e riduzione dei costi energetici, fino a 7 dB(A) più silenzioso dell'analogo modello a velocità fissa. Controller integrato **ES4000 Connect** con connettività in Wifi per un monitoraggio e controllo remoto tramite l'app Icons da PC e smartphone: aggiornamenti software remoti, rilevamento perdite, avvisi di manutenzione e allarmi di malfunzionamento in tempo reale, storico degli eventi, indicazioni dello stato e notifiche.

Versioni disponibili su base e su serbatoio con o senza essiccatore.



Codice	€	Potenza motore (HP/kW)	Capacità serbatoio (l)	Trattamento aria	Fig.	Aria resa (l/min)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Rumorosità dB(A)	Pressione max (bar)
R702650005	---	4/3	-	-	A	360	400/50/3	57	10
R702650010	---	4/3	200	-	B	360	400/50/3	57	10
R702650015	---	4/3	200	con essiccatore	C	360	400/50/3	57	10
R702650020	---	5,5/4	-	-	A	504	400/50/3	58	10
R702650025	---	5,5/4	200	-	B	504	400/50/3	58	10
R702650030	---	5,5/4	200	con essiccatore	C	504	400/50/3	58	10
R702650035	---	7,5/5,5	-	-	A	756	400/50/3	61	10
R702650040	---	7,5/5,5	200	-	B	756	400/50/3	61	10
R702650045	---	7,5/5,5	200	con essiccatore	C	756	400/50/3	61	10
R702650050	---	10/7,5	-	-	A	965	400/50/3	61	10
R702650055	---	10/7,5	200	-	B	965	400/50/3	61	10
R702650060	---	10/7,5	200	con essiccatore	C	965	400/50/3	61	10



Essiccatori a refrigerazione serie COOL

Essiccatori a refrigerazione serie COOL con gas refrigerante R513A per garantire aria secca di qualità, aumentare l'efficienza produttiva e la durata delle apparecchiature la convenienza è garantita dalla massima affidabilità e dalla sicurezza. Grazie ad un efficiente sistema di raffreddamento si ottiene un grande risparmio energetico, la necessità di manutenzione è ridotta e semplificata sia per l'affidabilità dei componenti sia per la facilità di accesso a qualsiasi componente interno. Il sistema raffredda l'aria in modo da rimuovere l'umidità, il filtro refrigerante protegge il tubo capillare da possibili particelle di sporco, include scambiatore aria-aria e aria-refrigerante.



Codice	€	Potenza motore (Kw)	Alimentazione (V/Hz/Ph)	Portata a 7 bar ISO 1217(1) (l/min)	Portata a 7 bar ISO 1217(1) (m3/h)	Portata a 7 bar ISO 1217(1) (m3/min)	Pressione (bar)	Connessione aria ø Gas
R702350005	---	0,13	230/50/1	600	36	0,600	16	1/2" F
R702350010	---	0,17	230/50/1	850	51	0,850	16	1/2" F
R702350015	---	0,29	230/50/1	1200	72	1,2	16	1/2" F



Serbatoi verticali

Serbatoi verticali per aria compressa ideali allo stoccaggio e alla distribuzione dell'aria in pressione, completi di manometro, valvola di sicurezza, rubinetto uscita aria e rubinetto di scarico della condensa. I serbatoi sono preventivamente sabbiati, verniciati RAL 5015 e stabilizzati in forno di cottura per conferire durezza alla verniciatura.

RAL
5015



Codice	€	Capacità serbatoio (l)	Pressione (bar)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)	Colore
R702400005	---	270	11	500x500x1650	80	■
R702400010	---	500	11	600x600x2100	135	■